EUROPA | ESPAÑOL

GAME CHANGER

BIXOLON

IMPRESORAS PORTÁTILES

Proporcionan impresión accesible y estable

La gama de impresoras portátiles de recibos y etiquetas de BIXOLON, con gran cantidad de características de valor añadido y conectividad de cable e inalámbrica, brinda durabilidad y rendimiento de primera categoría. Sus soluciones de impresión portátil de 2, 3 y 4 pulgadas, diseñadas ergonómicamente con funciones fáciles de usar, hacen que resulten idóneas para aplicaciones de impresión de recibos, tickets, etiquetas, etiquetas sin papel soporte y etiquetas RFID UHF.

IMPRESORAS DE ETIQUETAS

Proporcionan rendimiento y eficiencia

La gama de impresión de etiquetas de 2 y 4 pulgadas de BIXOLON, compatible con las tecnologías de impresión térmica directa o por transferencia térmica, consta de modelos de etiquetado industrial, de sobremesa, RFID y especializado, como las potentes impresoras de etiquetas sin papel soporte y con tablet incorporada. Están diseñadas para atender las necesidades de gran variedad de aplicaciones, desde impresión estándar de bajo volumen con presupuesto limitado hasta operaciones exigentes para tareas cruciales. Estas impresoras de etiquetas orientadas al usuario y respetuosas con el medio ambiente ofrecen una extraordinaria fiabilidad, además de permitir nuevas cotas de productividad.

IMPRESORAS PARA TPV

Posibilitan una impresión de alta calidad y respetuosa con el medio ambiente

La gama BIXOLON de soluciones de gran fiabilidad de 2 y 3 pulgadas para recibos, tickets y etiquetas sin papel soporte, que combina diseños fáciles de usar con características de valor añadido, admite tecnologías de impresión térmica directa, de matriz de puntos y de etiquetas sin papel soporte. BIXOLON, con amplia oferta de conectividad, admite tecnología de hub mPOS para consolidar la gestión de periféricos USB y permitir la continuidad de negocio con características adicionales de impresión basada en la web y en la nube.

IMPRESORAS DE ETIQUETAS SIN PAPEL SOPORTE

Alternativa de etiquetado eficiente respetuoso con el medio ambiente

Ofrecen una forma fácil de mejorar los procesos de trabajo y reducir los costes operativos en comparación con el tradicional material con hueco. La amplia gama de soluciones de impresión de etiquetas de sobremesa, portátiles y de material sin papel soporte para TVP de 2 y de 3 pulgadas brindan una funcionalidad centrada en el usuario, con opciones de impresión de longitud variable. La gama de impresión de etiquetas sin papel soporte, apta para etiquetado permanente y reposicionable, mejora la eficiencia empresarial, al tiempo que ofrece una alternativa al etiquetado tradicional respetuosa con el medio ambiente.

IMPRESORAS DE KIOSCO

Ofrecen versatilidad e individualidad

Los modelos de la gama BIXOLON de mecanismos de impresión de kiosco de estructura abierta de nueva generación para recibos y tickets de 2 y 3 pulgadas están diseñados para instalaciones de kiosco de autoservicio independientes en gran variedad de aplicaciones. Estos mecanismos de kiosco compactos, de bajo perfil y alta fiabilidad, con monturas y opciones flexibles, como biseles y presentadores, son la solución idónea para crear un sistema de kiosco verdaderamente exclusivo.

IMPRESORAS INDUSTRIALES

Aumentan la productividad en etiquetado de alto volumen

La galardonada gama de impresoras industriales de etiquetas de alta fiabilidad ofrece impresión de gran volumen de etiquetas para operaciones cruciales. La gama de impresión industrial de BIXOLON, que admite tecnologías de impresión térmica directa, por transferencia térmica e impresión y codificación RFID UHF, ofrece diseños compactos y robustos, con pantallas LCD a todo color, características de valor añadido y opciones multiinterfaz para una integración fluida de los productos.

IMPRESORAS RFID

Mejoran la precisión y la visibilidad

La creciente gama de impresoras de etiquetas RFID de BIXOLON admite tecnología de impresión y codificación RFID UHF. Estas soluciones de impresión altamente versátiles y multifuncionales, disponibles en formatos de impresión de sobremesa, portátil e industrial, están repletas de características de valor añadido para aumentar la eficiencia empresarial mediante la mejora de la precisión y la visibilidad.

SAP® Member Silver
Printer Vendor Program

Controlador de dispositivo para SAP®

BIXOLON Device Driver for SAP® permite la impresión directa desde SAP Smart Forms en impresoras de etiquetas BIXOLON seleccionadas sin software ni middleware adicional. BIXOLON es miembro de nivel Silver del programa SAP Printer Vendor.

Network Auto Installer

Network Auto Installer admite la instalación en un solo clic de controladores de impresora (Seagull) mediante la detección y recuperación automáticas de la información de IP de impresoras activas conectadas actualmente a la misma red que el dispositivo host. Diseñado para impresoras en entornos basados en Windows.

Web Print SDK

Web Print SDK de BIXOLON proporciona un conjunto de API Javascript que las empresas pueden utilizar para añadir fácilmente capacidades de impresión a sus aplicaciones basadas en navegador. Este software permite la impresión directa desde navegadores web de las plataformas Windows, Android™ e iOS™ en impresoras de recibos y etiquetas BIXOLON sin necesidad de instalar controladores de impresora, complementos ni software de diseño para cada dispositivo.

XPM (y XCM)

La utilidad XPM™ de BIXOLON proporciona una gama de herramientas de integración, administración y gestión que permiten una orientación precisa y visualmente clara para todos sus dispositivos de impresión. Con una instalación básica y niveles de funcionamiento avanzados, XPM puede controlarse a través de diversos niveles de usuario para realizar tareas ad-hoc o rutinas programadas de gestión de las impresoras instaladas.

SOTI Connect

SOTI Connect es una solución de gestión de impresoras de categoría empresarial que proporciona a una organización una gestión completa del ciclo de vida de sus impresoras portátiles e industriales. BIXOLON proporciona una amplia gama de impresoras de etiquetas con certificado para SOTI Connect, lo que le brinda identificación y gestión de impresoras cruciales para la empresa.

BIXOLON Utility para móvil

BIXOLON Utility es una aplicación gratuita para móvil que proporciona útiles características para la instalación de impresoras, como conectividad inalámbrica, configuración de impresora y RFID, entre otras. Funciona junto con SWC (Simple Wi-Fi Connect) de BIXOLON para dispositivos Android.

mPrint

BIXOLON mPrint proporciona a los usuarios la capacidad de imprimir documentación directamente desde la web. Esta aplicación gratuita de impresión portátil, compatible con una gama de impresoras BIXOLON, proporciona funcionalidad de impresión de imágenes y PDF a través de aplicaciones de navegador web que admiten uso compartido, como Google Chrome y Safari.

XI

XI, intérprete del lenguaje de programación BASIC de BIXOLON, permite la impresión independiente de etiquetas sin necesidad de PC. XI permite a los usuarios programar aplicaciones (.BAS) con BASIC para que las impresoras BIXOLON creen etiquetas con datos de entrada recibidos directamente de periféricos, como un escáner de códigos de barras y una báscula electrónica, a través de conexión USB. Con XI, los usuarios pueden seleccionar e imprimir de forma independiente diferentes formatos de diseños de etiquetas precargadas sin hardware adicional para atender necesidades de etiquetado únicas.

10X Nº1 MOBILE RECEIPT PRINTER MANUFACTURER

El éxito de BIXOLON, especialmente en la impresión portátil, ha sido reconocido en numerosos informes de investigación del sector

De acuerdo con el último informe de investigación del mercado de impresoras de Chunichisha, empresa japonesa de estudios de mercado, BIXOLON logra por séptimo año consecutivo la posición de líder mundial en el mercado de impresoras portátiles de recibos.

Chunichisha, Japan (2014-2022),
Whole Picture of the Printer Market

Accesorios de impresoras portátiles

Serie XM7

Características de impresión	
Método de impresión	Térmica directa
Velocidad de impresión	XM7-40, XM7-30: Hasta 5 ips (127 mm/s - con y sin papel soporte) XM7-20: Hasta 6 ips (152 mm/s - con y sin papel soporte)
Resolución de impresión	203 ppp
Anchura de impresión	XM7-40: Hasta 104 mm XM7-30: Hasta 72 mm XM7-20: Hasta 48 mm
Detección	Fin del papel Hueco Marca negra Cubierta del papel abierta Dispensación
Características del material	
Tipo de material	Con papel soporte, muesca, recibo Opcional: Sin papel soporte, etiqueta RFID (solo XM7-40R)
Anchura de material	XM7-40: 50 ~ 112 mm XM7-30: 25 ~ 80 mm XM7-20: 25 ~ 58 mm
Diámetro de bobina de papel	XM7-40, XM7-30: Hasta 66 mm XM7-20: Hasta 57 mm
Grosor de material	0,07 ~ 0,19 mm
Mandril del material	19 mm, 12 mm
Método de suministro	Carga sencilla del papel
Características físicas	
Dimensiones (AnxLoxAl)	XM7-40: 158 × 186 × 82 mm (6,23 × 7,33 × 3,23 pulgadas) XM7-30: 119 x 180 x 79 mm (4,69 x 7,09 x 3,12 pulgadas) XM7-20: 93 x 168 x 69 mm (3,66 x 6,61 x 2,72 pulgadas)
Peso	XM7-40 Con batería: aprox. 1090 g (2,41 lbs) Papel: aprox. 360 g (0,79 lbs) XM7-30 Con batería: 795 g (1,76 lbs) Papel: 260 g (0,58 lbs) XM7-20 Con batería: 600 g (1,32 lbs) Papel: 120 g (0,26 lbs)
Características eléctricas	Certificado EnergyStar, Compatibilidad con carga USB Type-C Power Delivery XM7-40: batería inteligente recargable de iones de litio de 7,2 V y 6800 mAh (nominal) XM7-30 De serie: Batería inteligente recargable de iones de litio de 7,2 V y 3400 mAh (nominal) Opcional: Recargable de iones de litio de 7,3 V y 2850 mAh (nominal) XM7-20 De serie: Recargable de iones de litio de 7,3 V y 2850 mAh (nominal) Opcional: Batería inteligente recargable de iones de litio de 7,2 V y 3400 mAh (nominal)
Despegado	Admitido
Soporte de material	Sí (mandril: 19 mm)
Pantalla	TFT LCD (IPS, 240 x 320 píxeles)
Características de rendimiento	
Memoria	128 MB de SDRAM, 256 MB de Flash 256 MB de SDRAM, 512 MB de Flash (opcional)
Interfaz	De serie: USB V2.0 HS + Serie Opcional: USB V2.0 HS + Serie + Bluetooth o WLAN o Dual (Bluetooth + WLAN) ---------- WLAN: 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) ---------- Easy Bluetooth Pairing™ mediante NFC
Características ambientales	
Temperatura	Funcionamiento: -15 ~ 50 °C (5 ~ 122 °F) Almacenamiento: -30 ~ 70 °C (-22 ~ 158 °F)
Humedad	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR
Sellado	IP54
Resistencia a caídas	XM7-40: 1,8 m (6 pies) XM7-30, XM7-20: 2,1 m (7 pies)
Software	
Emulación	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™, BXL / POS XM7-40R (RFID): SLCS, BPL-Z™
Controlador/Utilidad	Controlador Windows (Europlus/Seagull) Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB Programa de utilidad Bartender UL Controlador OPOS/JPOS Controlador de dispositivo SAP® Network Auto Installer
Herramientas de desarrollador	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Chrome SDK Xamarin Web Print SDK Plugin Cordova
Diseño e impresión	Label Artist-II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) mPrint App (Android, iOS)
MDM (opcional)	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android) Compatibilidad con SOTI Connect
Fuentes/Gráficos/Simbologías	
Fuentes	Fuentes de mapa de bits (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 7 BPL-C™), Fuentes escalables (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), Página de códigos 23, Compatible con Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Gráficos	Admite fuentes, gráficos, formatos, diseños y logotipos definidos por el usuario
Simbologías de códigos de barras	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, extensiones UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC 39
Accesorios	
De serie	XM7-40, XM7-30: Correa de cinturón, Batería inteligente, Adaptador CA/CC, Cable de alimentación, Disco de material (mandril: 12 mm) XM7-20: Correa de cinturón, Batería, SMPS, Cable de alimentación, Disco de material (mandril: 12 mm)
Opcional	Correa para colgar al hombro, Cargador de una sola batería, Cargador de cuatro baterías, Base de acoplamiento individual (solo XM7-20), Cable Serie/USB, Cable Serie/USB fijo, Soporte para vehículo, Adaptador para vehículo, Batería inteligente (solo XM7-20), Batería
Consumibles	Compatible con consumibles de etiquetas sin papel soporte, flexibles y respetuosas con el medio ambiente, B-linerless™ de BIXOLON
RFID (solo XM7-40R)	
Frecuencia	UHF, 865 ~ 868 MHz (UE), 902 ~ 928 MHz (KR, EE.UU.)
Potencia de transmisión	1 W
Modulación	ASK
Protocolo	ISO 18000-6C (EPC Class1 Gen2)
Distancia entre tags	Mín. 16 mm

Es posible que algunos artículos y opciones no estén disponibles en algunas ubicaciones.

	SPP-L3000	SPP-L410	SPP-L310
Características de impresión			
Método de impresión	Térmica directa	Térmica directa	Térmica directa
Velocidad de impresión	Hasta 5 ips (127 mm/s - con y sin papel soporte)	Hasta 4 ips (102 mm/s - con papel soporte) Hasta 3 ips (76 mm/s - sin papel soporte)	Hasta 5 ips (127 mm/s - con papel soporte) Hasta 4 ips (102 mm/s - sin papel soporte)
Resolución de impresión	203 ppp	203 ppp	203 ppp
Anchura de impresión	Hasta 72 mm	Hasta 104 mm	Hasta 72 mm
Detección	Fin del papel Hueco Marca negra Cubierta del papel abierta Dispensación	Fin del papel Hueco Marca negra Cubierta del papel abierta	Fin del papel Hueco Marca negra Cubierta del papel abierta
Características del material			
Tipo de material	Con papel soporte, sin papel soporte (opcional)	Con papel soporte, sin papel soporte (opcional)	Con papel soporte, sin papel soporte (opcional)
Anchura de material	25 ~ 80 mm	112 mm / 105 mm (opcional)	80 mm Opcional 58 / 62 / 66 / 70 / 74 mm
Diámetro de bobina de papel	Hasta 66 mm	Hasta 56 mm	Hasta 49 mm
Grosor de material	0,07 ~ 0,19 mm	0,07 ~ 0,19 mm	0,07 ~ 0,19 mm
Mandril del material	19 mm, 12 mm	-	-
Método de suministro	Carga sencilla del papel	Carga sencilla del papel	Carga sencilla del papel
Características físicas			
Dimensiones (AnxLoxAl)	119 x 159 x 79 mm (4,67 x 6,26 x 3,12 pulgadas)	143 x 138 x 66 mm (5,63 x 5,44 x 2,60 pulgadas)	105 x 126 x 58 mm (4,14 x 4,97 x 2,29 pulgadas)
Peso	Con batería: 694 g (1,53 lbs) Papel: 257 g (0,57 lbs)	Con batería: 530 g (1,17 lbs) Papel: 242 g (0,53 lbs)	Con batería: 385 g (0,85 lbs) Papel: 133 g (0,29 lbs)
Características eléctricas	De serie: Recargable de iones de litio de 7,3 V y 2850 mAh (nominal) (tiempo de carga: hasta 2,5 horas) Opcional: Batería inteligente recargable de iones de litio de 7,2 V y 3400 mAh (nominal) (tiempo de carga: hasta 3 horas Certificado EnergyStar, compatibilidad con carga USB Type-C Power Delivery	Recargable de iones de litio de 7,3 V y 2850 mAh (nominal) Tiempo de carga: Hasta 4 horas Certificado EnergyStar	Recargable de iones de litio de 7,3 V y 2850 mAh (nominal) Tiempo de carga: Hasta 4 horas Certificado EnergyStar
Despegado	Admitido	-	-
Soporte de material	Sí (mandril: 19 mm)	-	-
Pantalla	FSTN LCD (200 x 100 píxeles)	-	-
Características de rendimiento			
Memoria	128 MB de SDRAM, 256 MB de Flash 256 MB de SDRAM, 512 MB de Flash (opcional)	128 MB de SDRAM, 256 MB de Flash 256 MB de SDRAM, 512 MB de Flash (opcional)	128 MB de SDRAM, 256 MB de Flash 256 MB de SDRAM, 512 MB de Flash (opcional)
Interfaz	De serie: USB V2.0 HS + Serie Opcional: USB V2.0 HS + Serie + Bluetooth o WLAN o Dual (Bluetooth + WLAN) ---------- WLAN: 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) ---------- Easy Bluetooth Pairing™ mediante NFC	De serie: USB V2.0 HS + Serie Opcional: USB V2.0 HS + Serie + Bluetooth o WLAN ---------- WLAN: 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) ---------- Easy Bluetooth Pairing™ mediante NFC	De serie: USB V2.0 HS + Serie Opcional: USB V2.0 HS + Serie + Bluetooth o WLAN ---------- WLAN: 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) ---------- Easy Bluetooth Pairing™ mediante NFC
Características ambientales			
Temperatura	Funcionamiento: -15 ~ 50 °C (5 ~ 122 °F) Almacenamiento: -30 ~ 70 °C (-22 ~ 158 °F)	Funcionamiento: -15 ~ 50 °C (5 ~ 122 °F) Almacenamiento: -30 ~ 70 °C (-22 ~ 158 °F)	Funcionamiento: -15 ~ 50 °C (5 ~ 122 °F) Almacenamiento: -30 ~ 70 °C (-22 ~ 158 °F)
Humedad	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR
Sellado	IP54	IP54	IP54
Resistencia a caídas	2,1 m (7 pies)	1,8 m (6 pies)	1,8 m (6 pies)
Software			
Emulación	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™
Controlador/Utilidad	Controlador Windows (Europlus/Seagull) Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB Programa de utilidad Bartender UL Controlador OPOS/JPOS Controlador de dispositivo SAP® Network Auto Installer	Controlador Windows (Europlus/Seagull) Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB Programa de utilidad Bartender UL Controlador OPOS/JPOS Controlador de dispositivo SAP® Network Auto Installer	Controlador Windows (Europlus/Seagull) Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB Programa de utilidad Bartender UL Controlador OPOS/JPOS Controlador de dispositivo SAP® Network Auto Installer
Herramientas de desarrollador	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Chrome SDK Xamarin Web Print SDK Plugin Cordova	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Chrome SDK Xamarin Plugin Cordova	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Chrome SDK Xamarin Plugin Cordova
Diseño e impresión	Label Artist-II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) mPrint App (Android, iOS)	Label Artist-II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) mPrint App (Android, iOS)	Label Artist-II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) mPrint App (Android, iOS)
MDM (opcional)	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android) Compatibilidad con SOTI Connect	-	-
Fuentes/Gráficos/Simbologías			
Fuentes	Fuentes de mapa de bits (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 7 BPL-C™), Fuentes escalables (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), Página de códigos 23, Compatible con Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	Fuentes de mapa de bits (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 7 BPL-C™), Fuentes escalables (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), Página de códigos 23, Compatible con Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	Fuentes de mapa de bits (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 7 BPL-C™), Fuentes escalables (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), Página de códigos 23, Compatible con Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Gráficos	Admite fuentes, gráficos, formatos, diseños y logotipos definidos por el usuario	Admite fuentes, gráficos, formatos, diseños y logotipos definidos por el usuario	Admite fuentes, gráficos, formatos, diseños y logotipos definidos por el usuario
Simbologías de códigos de barras	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, extensiones UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC 39	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, extensiones UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC 39	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, extensiones UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC 39
Accesorios			
De serie	Correa de cinturón, Batería, Adaptador CA/CC, Cable de alimentación, Disco de material (mandril: 12 mm)	Clip de cinturón, Batería, Cargador de baterías, Cable de alimentación	Clip de cinturón, Batería, Cargador de baterías, Cable de alimentación
Opcional	Batería inteligente, Correa para colgar al hombro, Cargador de una sola batería, Cargador de cuatro baterías, Cable Serie/USB, Cable Serie/USB fijo, Soporte para vehículo con montura RAM, Cargador para vehículo	Correa de cinturón, Correa para colgar al hombro, Base de una sola batería, Cargador de cuatro baterías, Cargador para vehículo, Cable Serie/USB, Soporte para vehículo con montura RAM, Funda	Correa de cinturón, Correa para colgar al hombro, Base de una sola batería, Cargador de cuatro baterías, Cargador para vehículo, Cable Serie/USB, Soporte para vehículo, Soporte para vehículo con montura RAM, Funda, Funda protectora, Soporte de material desmontable
Consumibles	Compatible con consumibles de etiquetas sin papel soporte, flexibles y respetuosas con el medio ambiente, B-linerless™ de BIXOLON	Compatible con consumibles de etiquetas sin papel soporte, flexibles y respetuosas con el medio ambiente, B-linerless™ de BIXOLON	Compatible con consumibles de etiquetas sin papel soporte, flexibles y respetuosas con el medio ambiente, B-linerless™ de BIXOLON

Es posible que algunos artículos y opciones no estén disponibles en algunas ubicaciones.

	SPP-R410	SPP-R310	SPP-R200III
Características de impresión			
Método de impresión	Térmica directa	Térmica directa	Térmica directa
Velocidad de impresión	Hasta 90 mm/s - (recibos) Hasta 60 mm/s - (sin papel soporte)	Hasta 100 mm/s - (recibos) Hasta 80 mm/s - (sin papel soporte)	Hasta 100 mm/s - (recibos) Hasta 80 mm/s - (sin papel soporte)
Resolución de impresión	203 ppp	203 ppp	203 ppp
Anchura de impresión	Hasta 104 mm	Hasta 72 mm	Hasta 48 mm
Sensor	Fin del papel Cubierta del papel abierta Marca negra (posicionamiento opcional) Hueco (opcional)	Fin del papel Cubierta del papel abierta Marca negra (posicionamiento opcional) Hueco (opcional)	Fin del papel Cubierta del papel abierta
Características del material			
Tipo de material	Recibo, con papel soporte, sin papel soporte (opcional)	Recibo, con papel soporte, sin papel soporte (opcional)	Recibo, con papel soporte, sin papel soporte (opcional)
Anchura de material	112 mm / 105 mm (opcional)	80 mm	58 mm / 50 mm (opcional)
Diámetro de bobina de papel	Hasta 57 mm	Hasta 50 mm	Hasta 40 mm
Grosor de material	0,07 ± 0,005 mm	0,07 ± 0,005 mm	0,07 ± 0,005 mm
Método de suministro	Carga sencilla del papel	Carga sencilla del papel	Carga sencilla del papel
Características físicas			
Dimensiones (AnxPrxAl)	143 x 138 x 66 mm (5,63 x 5,44 x 2,60 pulgadas)	105 x 126 x 58 mm (4,14 x 4,97 x 2,29 pulgadas)	79,5 x 124,5 x 44,1 mm (3,13 x 4,9 x 1,74 pulgadas)
Peso	Con batería: 530 g (1,17 lbs) Papel: 242 g (0,53 lbs)	Con batería: 385 g (0,85 lbs) Con MSR: 405 g (0,9 lbs) Papel: 133 g (0,29 lbs)	Con batería: 228 g (0,50 lbs) Con MSR: 238 g (0,52 lbs)
Características eléctricas	Recargable de iones de litio de 7,3 V y 2850 mAh (nominal) Tiempo de carga: Hasta 4 horas Certificado EnergyStar	Recargable de iones de litio de 7,3 V y 2850 mAh (nominal) Tiempo de carga: Hasta 4 horas Certificado EnergyStar	Recargable de iones de litio de 7,4 V y 1200 mAh Tiempo de carga: Hasta 2,5 horas Certificado EnergyStar
Características de rendimiento			
Memoria	8 MB de SDRAM, 4 MB de Flash	8 MB de SDRAM, 4 MB de Flash	8 MB de SDRAM, 4 MB de Flash
Interfaz	De serie: USB V2.0 FS + Serie Opcional: USB V2.0 FS + Serie + Bluetooth o WLAN ---------- WLAN: 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) ---------- Easy Bluetooth Pairing™ mediante NFC	De serie: USB V2.0 FS + Serie SPP-R310plus: USB V2.0 FS + Serie + Bluetooth o WLAN ---------- WLAN: 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) ---------- Easy Bluetooth Pairing™ mediante NFC	De serie: USB V2.0 FS + Serie SPP-R200IIIplus: USB V2.0 FS + Serie + Bluetooth o WLAN ---------- WLAN: 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) ---------- Easy Bluetooth Pairing™ mediante NFC
Características ambientales			
Temperatura	Funcionamiento: -15 ~ 50 °C (5 ~ 122 °F) Almacenamiento: -30 ~ 70 °C (-22 ~ 158 °F)	Funcionamiento: -15 ~ 50 °C (5 ~ 122 °F) Almacenamiento: -30 ~ 70 °C (-22 ~ 158 °F)	Funcionamiento: -15 ~ 50 °C (5 ~ 122 °F) Almacenamiento: -30 ~ 70 °C (-22 ~ 158 °F)
Humedad	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR
Sellado	IP54	IP54	IP43 (IP54 con funda protectora)
Resistencia a caídas	1,8 m (6 pies)	1,8 m (6 pies)	2,1 m (7 pies) / 1,5 m (5 pies) para el modelo MSR
Software			
Emulación	BXL / POS	BXL / POS	BXL / POS
Controlador/Utilidad	Controlador Windows Controlador OPOS/JPOS Controlador Linux/ Mac CUPS Programa de utilidad Network Auto Installer	Controlador Windows Controlador OPOS/JPOS Controlador Linux/ Mac CUPS Programa de utilidad Network Auto Installer	Controlador Windows Controlador OPOS/JPOS Controlador Linux/ Mac CUPS Programa de utilidad Network Auto Installer
Herramientas de desarrollador	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Chrome Web Print SDK Plugin Cordova	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Chrome Web Print SDK Plugin Cordova	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Chrome Web Print SDK Plugin Cordova
Diseño e impresión	mPrint App (Android, iOS)	mPrint App (Android, iOS)	mPrint App (Android, iOS)
Fuentes/Gráficos/Simbologías			
Tamaño de caracteres	Fuente A: 12 × 24 , Fuente B: 9 × 17, Fuente C: 9 × 24, KOR, CHN, JPN: 24 × 24	Fuente A: 12 × 24 , Fuente B: 9 × 17, Fuente C: 9 × 24 KOR, CHN, JPN: 24 × 24	Fuente A: 12 × 24 , Fuente B: 9 × 17, Fuente C: 9 × 24, KOR, CHN, JPN: 24 × 24
Caracteres por línea	Fuente A: 69, Fuente B, C: 92, KOR, CHN, JPN: 34	Fuente A: 48, Fuente B, C: 64, KOR, CHN, JPN: 24	Fuente A: 32, Fuente B, C: 42, KOR, CHN, JPN: 16
Juegos de caracteres	Alfanuméricos: 95 Gráficos ampliados: página 128 × 33 Internacionales: 32 Unicode opcional admitido (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	Alfanuméricos: 95 Gráficos ampliados: página 128 × 33 Internacionales: 32 Unicode opcional admitido (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	Alfanuméricos: 95 Gráficos ampliados: página 128 × 33 Internacionales: 32 Unicode opcional admitido (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Gráficos	Admite fuentes, gráficos, formatos, diseños y logotipos definidos por el usuario	Admite fuentes, gráficos, formatos, diseños y logotipos definidos por el usuario	Admite fuentes, gráficos, formatos, diseños y logotipos definidos por el usuario
Simbologías de códigos de barras	1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, Código QR	1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, Código QR	1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, Código QR
Accesorios			
De serie	Clip de cinturón, Batería, Cargador de baterías, Cable de alimentación, Papel	Clip de cinturón, Batería, Cargador de baterías, Cable de alimentación, Papel	Clip de cinturón, Batería, Cargador de baterías, Cable de alimentación
Opcional	Correa de cinturón, Correa para colgar al hombro, Base de una sola batería, Cargador de cuatro baterías, Cargador para vehículo, Cable Serie/USB, Soporte para vehículo con montura RAM, Funda	Correa de cinturón, Funda, Funda protectora, Correa para colgar al hombro, Base de una sola batería, Cargador de cuatro baterías, Cargador para vehículo, Soporte para vehículo, Soporte para vehículo con montura RAM, Cable Serie/USB	Correa de cinturón, Funda, Funda protectora, Correa para colgar al hombro, Batería_V2 (con contactos externos), Base de una sola batería, Base de acoplamiento individual, Cargador de cuatro baterías, Base de cuatro acoplamientos, Cargador para vehículo, Soporte para vehículo, Cable Serie/USB
Consumibles	Compatible con consumibles de etiquetas sin papel soporte, flexibles y respetuosas con el medio ambiente, B-linerless™ de BIXOLON	Compatible con consumibles de etiquetas sin papel soporte, flexibles y respetuosas con el medio ambiente, B-linerless™ de BIXOLON	Compatible con consumibles de etiquetas sin papel soporte, flexibles y respetuosas con el medio ambiente, B-linerless™ de BIXOLON
Lector de tarjetas integrado (opcional)			
MSR	-	3 pistas (T-DES/DUKPT (opcional))	3 pistas (T-DES/DUKPT (opcional))

Es posible que algunos artículos y opciones no estén disponibles en algunas ubicaciones.

	SPP-R210	SPP-C200	SPP-C300
Características de impresión			
Método de impresión	Térmica directa	Térmica directa	Térmica directa
Velocidad de impresión	Hasta 100 mm/s - (recibos) Hasta 60 mm/s - (sin papel soporte)	Hasta 80 mm/s	Hasta 50 mm/s
Resolución de impresión	203 ppp	203 ppp	203 ppp
Anchura de impresión	Hasta 48 mm	Hasta 48 mm	Hasta 72 mm
Sensor	Fin del papel Cubierta del papel abierta	Fin del papel	Fin del papel
Características del material			
Tipo de material	Recibo, sin papel soporte (opcional)	Recibo	Recibo
Anchura de material	58 mm	58 mm	80 mm
Diámetro de bobina de papel	Hasta 30 mm	Hasta 40 mm	Hasta 50 mm
Grosor de material	0,07 ± 0,005 mm	0,07 ± 0,005 mm	0,07 ± 0,005 mm
Método de suministro	Carga sencilla del papel	Carga sencilla del papel	Carga sencilla del papel
Características físicas			
Dimensiones (AnxPrxAl)	79 x 116 x 36,5 mm (3,11 x 4,57 x 1,44 pulgadas)	79,5 x 115,5 x 45 mm (3,13 x 4,55 x 1,77 pulgadas)	104,4 x 126 x 55,5 mm (4,11 x 4,96 x 2,19 pulgadas)
Peso	Con MSR + batería: 232 g (0,51 lbs)	Con batería: 224 g (0,49 lbs) Papel: 57 g (0,13 lbs)	Con batería: 290,5 g (0,64 lbs) Papel: 133 g (0,29 lbs)
Características eléctricas	Recargable de iones de litio de 7,4 V y 1200 mAh Tiempo de carga: Hasta 2,5 horas	Recargable de iones de litio de 3,6 V y 3000 mAh Tiempo de carga: hasta 3,5 horas, Certificado EnergyStar, compatibilidad con carga USB Type-C	Recargable de iones de litio de 3,6 V y 3000 mAh Tiempo de carga: hasta 3,5 horas, Certificado EnergyStar, compatibilidad con carga USB Type-C
Características de rendimiento			
Memoria	8 MB de SDRAM, 4 MB de Flash	8 MB de SDRAM, 4 MB de Flash	8 MB de SDRAM, 4 MB de Flash
Interfaz	De serie: USB V2.0 FS Opcional: USB 2.0 FS + Bluetooth V5.2	USB + Bluetooth (Classic + LE)	USB + Bluetooth (Classic + LE)
Características ambientales			
Temperatura	Funcionamiento: -15 ~ 50 °C (5 ~ 122 °F) Almacenamiento: -30 ~ 70 °C (-22 ~ 158 °F)	Funcionamiento: -15 ~ 50 °C (5 ~ 122 °F) Almacenamiento: -30 ~ 70 °C (-22 ~ 158 °F)	Funcionamiento: -15 ~ 50 °C (5 ~ 122 °F) Almacenamiento: -30 ~ 70 °C (-22 ~ 158 °F)
Humedad	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR
Sellado	IP54 (con funda protectora)	IP42	IP42
Resistencia a caídas	2,1 m (7 pies)	1,5 m (5 pies)	1,2 m (4 pies)
Software			
Emulación	BXL / POS	BXL / POS	BXL / POS
Controlador/ Utilidad	Controlador Windows Controlador OPOS/JPOS Controlador Linux/ Mac CUPS Programa de utilidad Network Auto Installer	Controlador Windows Controlador OPOS/JPOS Controlador Linux/ Mac CUPS Programa de utilidad	Controlador Windows Controlador OPOS/JPOS Controlador Linux/ Mac CUPS Programa de utilidad
Herramientas de desarrollador	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Chrome Plugin Cordova	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin Plugin Cordova Web Print SDK	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin Plugin Cordova Web Print SDK
Diseño e impresión	mPrint App (Android, iOS)	mPrint App (Android, iOS)	mPrint App (Android, iOS)
Fuentes/Gráficos/Simbologías			
Tamaño de caracteres	Fuente A: 12 × 24 , Fuente B: 9 × 17, Fuente C: 9 × 24 KOR, CHN, JPN: 24 × 24	Fuente A: 12 × 24 , Fuente B: 9 × 17, Fuente C: 9 × 24 KOR, CHN, JPN: 24 × 24	Fuente A: 12 × 24 , Fuente B: 9 × 17, Fuente C: 9 × 24 KOR, CHN, JPN: 24 × 24
Caracteres por línea	Fuente A: 32, Fuente B, C: 42 KOR, CHN, JPN: 16	Fuente A: 32, Fuente B, C: 42 KOR, CHN, JPN: 16	Fuente A: 48, Fuente B, C: 64 KOR, CHN, JPN: 24
Juegos de caracteres	Alfanuméricos: 95 Gráficos ampliados: página 128 × 33 Internacionales: 32 Unicode opcional admitido (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	Alfanuméricos: 95 Gráficos ampliados: página 128 × 33 Internacionales: 32	Alfanuméricos: 95 Gráficos ampliados: página 128 × 33 Internacionales: 32
Gráficos	Admite fuentes, gráficos, formatos, diseños y logotipos definidos por el usuario	Admite fuentes, gráficos, formatos, diseños y logotipos definidos por el usuario	Admite fuentes, gráficos, formatos, diseños y logotipos definidos por el usuario
Simbologías de códigos de barras	1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Aztec, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, Código QR	1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, Código QR	1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, Código QR
Accesorios			
De serie	Clip de cinturón, Batería, Cargador de baterías, Cable de alimentación	Clip de cinturón Cable USB Type-C Batería	Clip de cinturón, Cable USB Type-C, Batería
Opcional	Correa de cinturón, Batería_V2 (con contactos externos), Base de una sola batería, Base de acoplamiento individual, Cargador de cuatro baterías, Base de cuatro acoplamientos, Montura para pared (para cargador de cuatro baterías), Cargador para vehículo, Soporte para vehículo, Cable USB, Funda, Funda protectora	-	-
Consumibles	-	-	-
Lector de tarjetas integrado (opcional)			
MSR	3 pistas (T-DES/DUKPT (opcional))	-	-

Es posible que algunos artículos y opciones no estén disponibles en algunas ubicaciones.

XT5-40

XT5-40NR

	Serie XT5-40	XT3-40
Características de impresión		
Método de impresión	Transferencia térmica, Térmica directa	Transferencia térmica, Térmica directa
Velocidad de impresión	XT5-40: Hasta 14 ips (356 mm/s) XT5-43: Hasta 10 ips (254 mm/s)	XT3-40: Hasta 8 ips (203 mm/s) XT3-43: Hasta 6 ips (152 mm/s)
Resolución de impresión	XT5-40: 203 ppp XT5-43: 300 ppp	XT3-40: 203 ppp XT3-43: 300 ppp
Anchura de impresión	XT5-40: 104 mm XT5-43: 105,7 mm	XT3-40: 108 mm XT3-43: 105,7 mm
Longitud de impresión	XT5-40: Hasta 4.000 mm XT5-43: Hasta 2.500 mm	XT3-40: Hasta 4.000 mm XT3-43: Hasta 2.000 mm
Sensor	De transmisión (ajustable), De reflexión (ajustable), Fin de cinta, Cabezal abierto	De transmisión (ajustable), De reflexión (ajustable), Fin de cinta, Cabezal abierto
Características del material		
Tipo de material	Hueco, Marca negra, Muesca, Continuo, Plegado en zig-zag	Hueco, Marca negra, Muesca, Continuo, Plegado en zig-zag
Anchura de material	25 ~ 114 mm	20 ~ 114 mm
Diámetro de bobina de papel	Hasta 203 mm	Hasta 203 mm
Grosor de material	0,06 ~ 0,30 mm	0,06 ~ 0,25 mm
Método de suministro	Carga sencilla del papel	Carga sencilla del papel
Mandril	38,1 ~ 76,2 mm, 25,4 mm (opcional)	25,4 ~ 76,2 mm
Características de la cinta		
Tipo de cinta	Cera, Cera/Resina, Resina, Externa, Interna	Cera, Cera/Resina, Resina, Externa, Interna
Anchura de la cinta	50 ~ 110 mm	40 ~ 110 mm
Longitud de cinta	Hasta 450 m	Hasta 450 m
Diámetro interior del mandril	25,4 mm	25,4 mm
Características físicas		
Dimensiones (AnxLoxAl)	De serie: 269 x 490 x 324 mm 10,59 x 19,29 x 12,76 pulgadas) Rebobinador: 269 x 490 x 407 mm (10,59 x 19,29 x 16,02 pulgadas)	De serie: 240 x 430,5 x 276,7 mm (9,44 x 16,94 x 10,89 pulgadas) Rebobinador: 240 x 430,5 x 326,7 mm 9,44 x 16,94 x 12,86 pulgadas)
Peso	De serie: 13,98 kg (30,82 lbs) Rebobinador: 17,98 kg (39,64 lbs)	De serie: 9,3 kg (20,5 lbs) Rebobinador: 11,88 kg (26,19 lbs)
Características eléctricas	Adaptador de alimentación interno 100-120 V/200-240 V CA, 50/60 Hz	Certificado EnergyStar, Adaptador de alimentación interno 100-240 V CA, 50-60 Hz
Pantalla	XT5-40: LCD TFT HVGA de 3,5 pulgadas (262K colores) XT5-40N: LCD TFT CTP de 4,3 pulgadas	LCD TFT en color de 2,4 pulgadas
Características de rendimiento		
Memoria	512 MB de SDRAM, 512 MB de Flash	128 MB de SDRAM, 128 MB de Flash
Interfaz	① USB + Serie + Ethernet + 2 puertos USB Host ② USB + Serie + Paralelo o GPIO + Ethernet + 2 puertos USB Host ③ USB + WLAN[1] + Ethernet + 2 puertos USB Host ④ USB + WLAN[1] + Paralelo + Ethernet + 2 puertos USB Host ⑤ USB + Bluetooth + Ethernet + 2 puertos USB Host ⑥ USB + Bluetooth + Paralelo + Ethernet + 2 puertos USB Host ---------- Ethernet: 10/100/1000 Mbps (1 Gbps) WLAN[1]: 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) GPIO: DB15 (hembra), 5/24 V, 4 GPI, 8 GPO	De serie: USB + USB Host + Serie + Ethernet Opcional: ① USB + USB Host + Serie+Ethernet + Paralelo ② USB + USB Host + Serie+Ethernet + Paralelo + Bluetooth ③ USB + USB Host + Serie+Ethernet + Paralelo + WLAN ④ USB + USB Host + Serie+Ethernet + Bluetooth ⑤ USB + USB Host + Serie+Ethernet + WLAN ---------- Ethernet: 10/100 Mbps WLAN: 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) * WLAN y Bluetooth: No se admite tipo dongle
Reloj de tiempo real	Admitido	Admitido
Características ambientales		
Temperatura	Funcionamiento: 5 ~ 40 °C (41 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)	Funcionamiento: 5 ~ 40 °C (41 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
Humedad	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR
Software		
Emulación	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (opcional)
Controlador/Utilidad	Controlador Windows (Europlus/Seagull) Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB/Ethernet Programa de utilidad Controlador OPOS/JPOS Bartender Ultralite for BIXOLON Controlador de dispositivo para SAP® Network Auto Installer	Controlador Windows (Europlus/Seagull) Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB/Ethernet Programa de utilidad Controlador OPOS/JPOS Bartender Ultralite for BIXOLON Network Auto Installer Controlador de dispositivo para SAP®
Herramientas de desarrollador	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Chrome SDK Xamarin Web Print SDK XI (opcional)	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin Web Print SDK XI (opcional)
Diseño e impresión	Label Artist-II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) mPrint App (Android, iOS)	Label Artist-II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) mPrint App (Android, iOS)
MDM (opcional)	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android), Compatibilidad con SOTI Connect	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android)
Fuentes/Gráficos/Simbologías		
Fuentes	Fuentes de mapa de bits (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™, 9 BPL-D™), Fuentes escalables (1 SLCS™, 1 BPL-Z™, 1 BPL-D™), Página de códigos 23, Compatible con Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	Fuentes de mapa de bits (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), Fuentes escalables (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), Página de códigos 23, Compatible con Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Gráficos	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario
Simbologías de códigos de barras	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, extensiones UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC 39	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, extensiones UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC 39
Accesorios		
De serie	-	Cable USB
Opcional	Despegado, Corte automático, Rebobinador, Soporte de suministro de material con mandril de 1 pulg. de diámetro interno, Cable Serie, Cable Paralelo, Cable USB	Despegado, Corte automático, Rebobinador (solo recogida de papel soporte, interno, diámetro exterior máx. 130 mm), Cable Serie, Cable Paralelo
Fournitures	Compatible con B-ribbon™	Compatible con B-ribbon™
RFID		
Frecuencia	UHF, 865 ~ 868 MHz (UE), 902 ~ 928 MHz (KR, EE.UU.)	-
Potencia de transmisión	1 W	-
Modulación	ASK	-
Protocolo	ISO 18000-6C (EPC Class1 Gen2)	-
Corte automático	Opcional	-
Distancia entre tags	Mín. 16 mm	-

Es posible que algunos artículos y opciones no estén disponibles en algunas ubicaciones.

	XQ-840	XL5-40
Características de impresión		
Método de impresión	Térmica directa	Térmica directa
Velocidad de impresión	XQ-840: Hasta 6 ips (152 mm/s) XQ-843: Hasta 4 ips (100 mm/s)	XL5-40: Hasta 6 ips (152 mm/s) XL5-43: Hasta 5 ips (127 mm/s)
Resolución de impresión	XQ-840: 203 ppp XQ-843: 300 ppp	XL5-40: 203 ppp XL5-43: 300 ppp
Anchura de impresión	XQ-840: Hasta 108 mm XQ-843: Hasta 105,7 mm	XL5-40: Hasta 108 mm XL5-43: Hasta 105,7 mm
Longitud de impresión	Hasta 1.000 mm	30 ~ 1.000 mm
Sensor	De transmisión, De reflexión (ajustable), Cabezal abierto	Hueco (fijo) / Marca negra (ajustable), Cabezal abierto, Sensor de papel recogido
Características del material		
Tipo de material	Hueco, Marca negra, Muesca, Continuo, Plegado en zig-zag	Sin papel soporte: Continuo, Marca negra Con papel soporte: Hueco, Marca negra, Plegado en zig-zag
Anchura de material	15 ~ 118 mm	20 ~ 114 mm
Diámetro de bobina de papel	Hasta 130 mm	Hasta 127 mm
Grosor de material	0,06 ~ 0,20 mm	0,09 ~ 0,20 mm
Método de suministro	Carga sencilla del papel	-
Mandril	25,4 ~ 38,1 mm	38,1 mm (1,5 pulgadas) - recomendado, 25,4 mm (1 pulgada)
Características de la cinta		
Tipo de cinta	-	-
Anchura de la cinta	-	-
Longitud de cinta	-	-
Diámetro interior del mandril	-	-
Características físicas		
Dimensiones (AnxLoxAl)	194 x 273 x 212 mm (7,63 x 10,74 x 8,34 pulgadas)	186 x 287,7 x 173 mm (7,32 x 11,33 x 6,81 pulgadas)
Peso	2,2 kg (4,85 lbs)	2,8 kg (6,17 lbs)
Características eléctricas	Certificado EnergyStar, Adaptador de alimentación externo 100-240 V CA, 50/60 Hz	Certificado EnergyStar, Adaptador de alimentación externo 100-240 V CA, 50/60 Hz
Pantalla	LCD TFT IPS de 8 pulgadas (800 X 1280 píxeles) Android 7.0	De serie: Ninguna Opcional: FSTN LCD (200 x 100 píxeles)
Cámara	5 MP con autofoco	-
Características de rendimiento		
Memoria	Impresora: 64 MB de SDRAM, 128 MB de Flash Tablet: 1 GB de RAM, 8 GB de Flash	De serie: 64 MB de SDRAM, 128 MB de flash Opcional: ① 64 MB de SDRAM, 128 MB de Flash ② 256 MB de SDRAM, 256 MB de Flash
Interfaz	Tablet: 2 puertos USB Host + Ethernet + WLAN + Bluetooth ---------- 2 puertos USB Host: Para escáner, teclado o ratón WLAN: 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) ----------	De serie: USB + USB Host Opcional: ① USB + USB Host + WLAN ② USB + USB Host + Bluetooth ③ USB + USB Host + Serie + Ethernet ④ USB + USB Host + Serie + Ethernet + WLAN ⑤ USB + USB Host + Serie + Ethernet + Bluetooth ---------- WLAN: 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) Ethernet: 10/100 Mbps
Reloj de tiempo real	Admitido (opcional)	Admitido (opcional)
Características ambientales		
Temperatura	Funcionamiento: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)	Funcionamiento: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
Humedad	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR
Software		
Emulación	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BXL/POS	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (opcional)
Controlador/Utilidad	BIXOLON Utility BIXOLON Downloader Amazon Appstore	Controlador Windows (Europlus/Seagull) Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB/Ethernet Programa de utilidad Controlador OPOS/JPOS Bartender Ultralite for BIXOLON Controlador de dispositivo para SAP® Network Auto Installer
Herramientas de desarrollador	SDK Android SDK Xamarin (Android) Web Print SDK (Android)	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Chrome SDK Xamarin Web Print SDK XI (opcional)
Diseño e impresión	Label Artist™ Mobile Food Labelling App BIXOLON Pass Through mPrint App	Label Artist-II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) mPrint App (Android, iOS)
MDM (opcional)	BIXOLON Profile Manager - XCM™ (Android)	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android), Compatibilidad con SOTI Connect
Fuentes/Gráficos/Simbologías		
Fuentes	Fuentes de mapa de bits (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), Fuentes escalables (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), Página de códigos 23, Compatible con Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	Fuentes de mapa de bits (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), Fuentes escalables (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), Página de códigos 23, Compatible con Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Gráficos	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario
Simbologías de códigos de barras	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, extensiones UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC 39	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, extensiones UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC 39
Accesorios		
De serie	-	Cable USB
Opcional	Despegado, Corte automático	Cable Serie
Consumibles	-	Compatible con consumibles de etiquetas sin papel soporte, flexibles y respetuosas con el medio ambiente, B-linerless™ de BIXOLON

Es posible que algunos artículos y opciones no estén disponibles en algunas ubicaciones.

XD5-40d

XD5-40t

XD5-40tR

XD3-40d

XD3-40t

	Serie XD5-40	Serie XD3-40
Características de impresión		
Método de impresión	XD5-40d: Térmica directa, XD5-40t: Transferencia térmica o Térmica directa	XD3-40d: Térmica directa, XD3-40t: Transferencia térmica o Térmica directa
Velocidad de impresión	XD5-40d: Hasta 7 ips (178 mm/s) XD5-43d: Hasta 5 ips (127 mm/s) XD5-40t: Hasta 6 ips (152 mm/s) XD5-43t: Hasta 4 ips (102 mm/s)	Hasta 5 ips (127 mm/s)
Resolución de impresión	XD5-40d, 40t: 203 ppp, XD5-43d, 43t: 300 ppp	203 ppp
Anchura de impresión	XD5-40t: Hasta 108 mm, XD5-43t: Hasta 105,7 mm	Hasta 104 mm
Longitud de impresión	Hasta 1.000 mm	Hasta 1.000 mm
Sensor	De transmisión (fijo), De reflexión (ajustable), Cabezal abierto	De transmisión (fijo), De reflexión (ajustable), Cabezal abierto, Fin de cinta (solo XD3-40t)
Características del material		
Tipo de material	Hueco, Marca negra, Muesca, Continuo, Plegado en zig-zag	Hueco, Marca negra, Muesca, Continuo, Plegado en zig-zag
Anchura de material	15 ~ 118 mm	15 ~ 118 mm
Diámetro de bobina de papel	Hasta 127 mm	Hasta 127 mm
Grosor de material	0,06 ~ 0,20 mm	0,06 ~ 0,20 mm
Método de suministro	Carga sencilla del papel	Carga sencilla del papel
Mandril	25,4 ~ 38,1 mm	25,4 ~ 38,1 mm
Características de la cinta		
Tipo de cinta	Cera, Cera/Resina, Resina, Externa	Cera, Cera/Resina, Resina, Externa
Anchura de la cinta	33 ~ 110 mm	33 ~ 110 mm
Longitud de cinta	Hasta 300 m	Hasta 300 m
Diámetro interior del mandril	25,4 mm, 12,7 mm	25,4 mm, 12,7 mm
Características físicas		
Dimensiones (AnxLoxAl)	XD5-40d: 194 x 248 x 169 mm (7,64 x 9,76 x 6,65 pulgadas) XD5-40t: 210 x 284 x 188 mm (8,3 x 11,2 x 7,4 pulgadas)	XD3-40d: 181 x 222 x 168 mm (7,13 x 8,74 x 6,62 pulgadas) XD3-40t: 210 x 284 x 186 mm (8,3 x 11,2 x 7,3 pulgadas)
Peso	XD5-40d: 1,89 kg (4,17 lbs), XD5-40t: 2,48 kg (5,46 lbs)	XD3-40d: 1,7 kg (3,75 lbs), XD3-40t: 2,6 kg (5,73 lbs)
Características eléctricas	Certificado EnergyStar, Adaptador de alimentación externo 100-240 V CA, 50/60 Hz	Certificado EnergyStar, Adaptador de alimentación externo 100-240 V CA, 50/60 Hz
Pantalla	XD5-40d y XD5-40t De serie: Ninguna Opcional: LCD FSTN (200 x 100 píxeles) XD5-40tR De serie: FSTN LCD (200 x 100 píxeles)	-
Características de rendimiento		
Memoria	De serie: 64 MB de SDRAM, 128 MB de Flash Opcional: ① 64 MB de SDRAM, 128 MB de Flash ② 256 MB de SDRAM, 256 MB de Flash XD5-40tR (RFID) De serie: 256 MB de SDRAM, 256 MB de Flash	64 MB de SDRAM, 128 MB de Flash
Interfaz	De serie: USB + USB Host Opcional: ① USB + USB Host + Serie+Ethernet ② USB + USB Host + Serie + Ethernet + WLAN ③ USB + USB Host + Serie + Ethernet + Bluetooth XD5-40tR (RFID) De serie: USB + USB Host + Serie + Ethernet Opcional: ① USB + USB Host + Serie + Ethernet + WLAN ② USB + USB Host + Serie + Ethernet + Bluetooth ---------- WLAN: 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) Ethernet: 10/100 Mbps	De serie: USB Opcional: USB + Serie + Ethernet
Reloj de tiempo real	Admitido (opcional)	No admitido
Características ambientales		
Temperatura	Funcionamiento: XD5-40d: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) XD5-40t: 5 ~ 40 °C (41 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)	Funcionamiento: XD3-40d: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) XD3-40t: 5 ~ 40 °C (41 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
Humedad	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR
Software		
Emulación	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (opcional)	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (opcional)
Controlador/Utilidad	Controlador Windows (Europlus/Seagull) Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB/Ethernet Programa de utilidad Controlador OPOS/JPOS Bartender Ultralite for BIXOLON Controlador de dispositivo para SAP® Network Auto Installer XI (opcional)	Controlador Windows (Europlus/Seagull) Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB/Ethernet Programa de utilidad Controlador OPOS Bartender Ultralite for BIXOLON Network Auto Installer XI (opcional)
Herramientas de desarrollador	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Chrome SDK Xamarin Web Print SDK	SDK Windows SDK Linux
Diseño e impresión	Label Artist-II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) mPrint App (Android, iOS)	Label Artist-II™
MDM (opcional)	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android), Compatibilidad con SOTI Connect	-
Fuentes/Gráficos/Simbologías		
Fuentes	Fuentes de mapa de bits (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™, 9 BPL-D™), Fuentes escalables (1 SLCS™, 1 BPL-Z™, 1 BPL-D™), Página de códigos 23, Compatible con Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	Fuentes de mapa de bits (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™, 9 BPL-D™), Fuentes escalables (1 SLCS™, 1 BPL-Z™, 1 BPL-D™), Página de códigos 23, Compatible con Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Gráficos	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario
Simbologías de códigos de barras	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, extensiones UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC 39	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, extensiones UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC39
Accesorios		
De serie	Cable USB	Cable USB
Opcional	Despegado, Corte automático, Suministro de papel externo, Cable Serie	Despegado, Suministro de papel externo, Cable Serie
Consumibles	B-ribbon™, B-band™	B-ribbon™, B-band™
RFID		
Frecuencia	UHF, 865 ~ 868 MHz (UE), 902 ~ 928 MHz (KR, EE.UU.)	-
Potencia de transmisión	1 W	-
Modulación	ASK	-
Protocolo	ISO 18000-6C (EPC Class1 Gen2)	-
Corte automático	Opcional	-
Distancia entre tags	Mín. 16 mm	-

Es posible que algunos artículos y opciones no estén disponibles en algunas ubicaciones.

	SLP-TX400	SLP-TX420
Características de impresión		
Método de impresión	Transferencia térmica, Térmica directa	Transferencia térmica, Térmica directa
Velocidad de impresión	SLP-TX400: Hasta 7 ips (178 mm/s) SLP-TX403: Hasta 5 ips (127 mm/s)	SLP-TX420: Hasta 7 ips (178 mm/s) SLP-TX423: Hasta 5 ips (127 mm/s)
Resolución de impresión	SLP-TX400: 203 ppp SLP-TX403: 300 ppp	SLP-TX420: 203 ppp SLP-TX423: 300 ppp
Anchura de impresión	SLP-TX400: Hasta 108 mm SLP-TX403: Hasta 105,7 mm	SLP-TX420: Hasta 108 mm SLP-TX423: Hasta 105,7 mm
Longitud de impresión	Hasta 1.000 mm	Hasta 2.000 mm
Sensor	De transmisión, De reflexión (ajustable), Fin de cinta, Cabezal abierto	De transmisión, De reflexión (ajustable), Fin de cinta, Cabezal abierto
Características del material		
Tipo de material	Hueco, Marca negra, Muesca, Continuo, Plegado en zig-zag	Hueco, Marca negra, Muesca, Continuo, Plegado en zig-zag
Anchura de material	25 ~ 112 mm	20 ~ 110 mm
Diámetro de bobina de papel	Hasta 130 mm	Hasta 130 mm
Grosor de material	0,06 ~ 0,20 mm	0,06 ~ 0,20 mm
Método de suministro	Carga sencilla del papel	Carga sencilla del papel
Mandril	25,4 ~ 38,1 mm	25,4 ~ 38,1 mm
Características de la cinta		
Tipo de cinta	Cera Cera/Resina Resina Externa	Cera Cera/Resina Resina Externa
Anchura de la cinta	33 ~ 110 mm	110 mm
Longitud de cinta	Hasta 300 m	Hasta 74 m
Diámetro interior del mandril	25,4 mm, 12,7 mm	12,7 mm
Características físicas		
Dimensiones (AnxLoxAl)	214 x 310 x 195 mm (8,42 x 12,20 x 7,67 pulgadas)	200 x 252 x 173 mm (7,87 x 9,92 x 6,81 pulgadas)
Peso	2,85 kg (6,28 lbs)	2,35 kg (5,18 lbs)
Características eléctricas	Certificado EnergyStar, Adaptador de alimentación externo 100-240 V CA, 50/60 Hz	Certificado EnergyStar, Adaptador de alimentación externo 100-240 V CA, 50/60 Hz
Pantalla	-	-
Características de rendimiento		
Memoria	64 MB de SDRAM, 128 MB de Flash	64 MB de SDRAM, 128 MB de Flash
Interfaz	① USB + Serie + Paralelo ② USB + Serie + Ethernet + USB Host ---------- * Compatible con WLAN (802.11a/b/g/n/ac) o dongle Bluetooth mediante un puerto USB Host	① USB + Serie + Paralelo ② USB + Serie + Ethernet + USB Host ③ USB + USB Host + Bluetooth ---------- * Compatible con dongle WLAN (802.11a/b/g/n/ac) mediante un puerto USB Host
Reloj de tiempo real	Admitido (opcional)	Admitido (opcional)
Características ambientales		
Temperatura	Funcionamiento: 5 ~ 40 °C (41 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)	Funcionamiento: 5 ~ 40 °C (41 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
Humedad	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR
Software		
Emulación	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (opcional)	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (opcional)
Controlador/Utilidad	Controlador Windows (Europlus/Seagull) Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB/Ethernet Programa de utilidad Controlador OPOS/JPOS Bartender Ultralite for BIXOLON Controlador de dispositivo para SAP® Network Auto Installer	Controlador Windows (Europlus/Seagull) Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB/Ethernet Programa de utilidad Controlador OPOS/JPOS Bartender Ultralite for BIXOLON Controlador de dispositivo para SAP® Network Auto Installer
Herramientas de desarrollador	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Chrome SDK Xamarin Web Print SDK	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Chrome SDK Xamarin Web Print SDK
Diseño e impresión	Label Artist-II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) mPrint App (Android, iOS)	Label Artist-II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) mPrint App (Android, iOS)
MDM (opcional)	Compatibilidad con SOTI Connect	Compatibilidad con SOTI Connect
Fuentes/Gráficos/Simbologías		
Fuentes	Fuentes de mapa de bits (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), Fuentes escalables (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), Página de códigos 23, Compatible con Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	Fuentes de mapa de bits (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), Fuentes escalables (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), Página de códigos 23, Compatible con Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Gráficos	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario
Simbologías de códigos de barras	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, extensiones UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC 39	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, extensiones UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC 39
Accesorios		
Opcional	Despegado, Corte automático, Suministro de papel externo, Dongle WLAN (requiere Consensus), Cable Serie, Cable Paralelo, Cable USB	Despegado, Corte automático, Suministro de papel externo, Dongle WLAN (requiere Consensus), Cable Serie, Cable Paralelo, Cable USB
Consumibles	B-ribbon™, B-band™	B-ribbon™, B-band™

	SLP-TX220	SLP-DX220
Características de impresión		
Método de impresión	Transferencia térmica, Térmica directa	Térmica directa
Velocidad de impresión	SLP-TX220: Hasta 6 ips (152 mm/s) SLP-TX223: Hasta 4 ips (100 mm/s)	SLP-DX220: Hasta 6 ips (152 mm/s) SLP-DX223: Hasta 4 ips (100 mm/s)
Resolución de impresión	SLP-TX220: 203 ppp SLP-TX223: 300 ppp	SLP-DX220: 203 ppp SLP-DX223: 300 ppp
Anchura de impresión	SLP-TX220: Hasta 54 mm SLP-TX223: Hasta 56,9 mm	SLP-DX220: Hasta 54 mm SLP-DX223: Hasta 56,9 mm
Longitud de impresión	Hasta 2.000 mm	Hasta 2.000 mm
Sensor	De transmisión, De reflexión (ajustable), Cabezal abierto	De transmisión, De reflexión (ajustable), Cabezal abierto
Características del material		
Tipo de material	Hueco, Marca negra, Muesca, Continuo, Plegado en zig-zag	Hueco, Marca negra, Muesca, Continuo, Plegado en zig-zag
Anchura de material	15 ~ 60 mm	De serie: 15 ~ 60 mm Despegado: 15 ~ 58 mm
Diámetro de bobina de papel	Hasta 130 mm	Hasta 130 mm
Grosor de material	0,06 ~ 0,20 mm	0,06 ~ 0,20 mm
Método de suministro	Carga sencilla del papel	Carga sencilla del papel
Mandril	12,5 ~ 38,1 mm	12,5 ~ 38,1 mm
Características de la cinta		
Tipo de cinta	Cera, Cera/Resina, Resina, Externa	-
Anchura de la cinta	58 mm	-
Longitud de cinta	Hasta 74 m	-
Diámetro interior del mandril	12,7 mm	-
Características físicas		
Dimensiones (AnxLoxAl)	144 x 252 x 173 mm (5,67 x 9,92 x 6,81 pulgadas)	120 x 230 x 170 mm (4,72 x 9,05 x 6,69 pulgadas)
Peso	1,71 kg (3,77 lbs)	1,36 kg (2,99 lbs)
Características eléctricas	Certificado EnergyStar, Adaptador de alimentación externo 100-240 V CA, 50/60 Hz	Certificado EnergyStar, Adaptador de alimentación externo 100-240 V CA, 50/60 Hz
Características de rendimiento		
Memoria	64 MB de SDRAM, 128 MB de Flash	64 MB de SDRAM, 128 MB de Flash
Interfaz	De serie: USB + Serie Opcional: ① USB + Ethernet + USB Host ② USB + USB Host + Bluetooth ---------- * Compatible con dongle WLAN (802.11a/b/g/n/ac) mediante un puerto USB Host	De serie: USB + Serie Opcional: ① USB + Ethernet + USB Host ② USB + USB Host + Bluetooth ---------- * Compatible con dongle WLAN (802.11a/b/g/n/ac) mediante un puerto USB Host
Reloj de tiempo real	Admitido (opcional)	Admitido (opcional)
Características ambientales		
Temperatura	Funcionamiento: 5 ~ 40 °C (41 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)	Funcionamiento: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
Humedad	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR
Software		
Emulación	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (opcional)	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (opcional)
Controlador/Utilidad	Controlador Windows (Europlus/Seagull) Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB/Ethernet Programa de utilidad Controlador OPOS/JPOS Bartender Ultralite for BIXOLON Controlador de dispositivo para SAP® Network Auto Installer	Controlador Windows (Europlus/Seagull) Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB/Ethernet Programa de utilidad Controlador OPOS/JPOS Bartender Ultralite for BIXOLON Controlador de dispositivo para SAP® Network Auto Installer
Herramientas de desarrollador	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Chrome SDK Xamarin Web Print SDK	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Chrome SDK Xamarin Web Print SDK
Diseño e impresión	Label Artist-II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) mPrint App (Android, iOS)	Label Artist-II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) mPrint App (iOS)
MDM (opcional)	Compatibilidad con SOTI Connect	Compatibilidad con SOTI Connect
Fuentes/Gráficos/Simbologías		
Fuentes	Fuentes de mapa de bits (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), Fuentes escalables (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), Página de códigos 23, Compatible con Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	Fuentes de mapa de bits (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), Fuentes escalables (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), Página de códigos 23, Compatible con Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Gráficos	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario
Simbologías de códigos de barras	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, extensiones UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC39	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, extensiones UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC39
Accesorios		
Opcional	Despegado, Corte automático, Suministro de papel externo, Dongle WLAN (requiere Consensus), Cable Serie, Cable USB	Despegado, Corte automático, Dongle WLAN (requiere Consensus), Cable Serie, Cable USB
Consumibles	B-ribbon™, B-band™	-

Es posible que algunos artículos y opciones no estén disponibles en algunas ubicaciones.

SLP-DL410 SLP-DL410KV

Serie SLP-DL410

Características de impresión	
Método de impresión	Térmica directa
Velocidad de impresión	SLP-DL410: Hasta 5 ips (127 mm/s) SLP-DL413: Hasta 5 ips (127 mm/s)
Resolución de impresión	SLP-DL410: 203 ppp SLP-DL413: 300 ppp
Anchura de impresión	SLP-DL410: Hasta 108 mm SLP-DL413: Hasta 105,7 mm
Longitud de impresión	Hasta 2.000 mm
Sensor	De transmisión, De reflexión (ajustable), Cabezal abierto
Características del material	
Tipo de material	Hueco, Marca negra, Muesca, Continuo, Plegado en zig-zag
Anchura de material	25 ~ 116 mm
Diámetro de bobina de papel	Opciones de material de bobina externa de hasta 150 mm a 205 mm
Grosor de material	0,06 ~ 0,20 mm
Método de suministro	-
Mandril	-
Características de la cinta	
Tipo de cinta	-
Anchura de la cinta	-
Longitud de cinta	-
Diámetro interior del mandril	-
Características físicas	
Dimensiones (AnxLoxAl)	177 x 150 x 148.5 mm (6,97 x 5,91 x 5,85 pulgadas)
Peso	1,6 kg (3,53 lbs) SLP-DL410KV: 1,73 kg (3,81 lbs)
Características eléctricas	Certificado EnergyStar, Adaptador de alimentación interno 100-240 V CA, 50/60 Hz SLP-DL410KV: Convertidor de alimentación interno, Entrada CC 12 V 6,0 A, Salida CC 24 V 2,5 A, LPC-4000
Características de rendimiento	
Memoria	64 MB de SDRAM, 128 MB de Flash
Interfaz	De serie: USB + USB Host Opcional: ① USB + USB Host + Ethernet ② USB + USB Host + Ethernet + Bluetooth ③ USB + USB Host + Bluetooth ---------- * Compatible con dongle WLAN (802.11a/b/g/n/ac) mediante un puerto USB Host
Reloj de tiempo real	Admitido (opcional)
Características ambientales	
Temperatura	Funcionamiento: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
Humedad	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR
Software	
Emulación	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (opcional)
Controlador/Utilidad	Controlador Windows (Europlus/Seagull) Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB/Ethernet Programa de utilidad Controlador OPOS/JPOS Bartender Ultralite for BIXOLON Controlador de dispositivo SAP® Network Auto Installer
Herramientas de desarrollador	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Chrome SDK Xamarin Web Print SDK
Diseño e impresión	Label Artist-II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) mPrint App (Android, iOS)
MDM (opcional)	Compatibilidad con SOTI Connect
Fuentes/Gráficos/Simbologías	
Fuentes	Fuentes de mapa de bits (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), Fuentes escalables (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), Página de códigos 23, Compatible con Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Gráficos	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario
Simbologías de códigos de barras	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, extensiones UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC 39
Accesorios	
De serie	SLP-DL410KV: Cable para conector de automóvil
Opcional	Despegado, Corte automático, Suministro de papel externo, Adaptador de alimentación externo (no para SLP-DL410KV), Dongle WLAN (requiere Consensus), Cable USB

Label Artist™ Mobile

BIXOLON Label Artist™ Mobile permite a los usuarios editar e imprimir etiquetas fácilmente desde el dispositivo iOS™ o Android™ que prefieran en una impresora de etiquetas portátil o de sobremesa BIXOLON empleando Bluetooth o WLAN. Además, admite una conexión USB para dispositivos Android™.

Label Artist™

BIXOLON Label Artist™ ayuda a los usuarios a crear sus propios diseños de etiquetas en un PC Windows e imprimirlos con una impresora de etiquetas industrial, de sobremesa o portátil BIXOLON a través de USB. Este software permite conectar bases de datos, crear imágenes, textos múltiples y códigos de barras. Permite a los usuarios establecer fácilmente preferencias de impresión, como opciones de tipo de material, dirección de impresión y opciones de corte, para lograr una personalización perfecta de las etiquetas.

Food Labelling App

La aplicación fácil de usar y gratuita Food Labelling Application de BIXOLON ha sido desarrollada para su uso con la XQ-840, una impresora de etiquetas que incorpora una tablet Android de 8 pulgadas. Restaurantes y supermercados pueden utilizar este software para producir bajo demanda etiquetas de alimentos que indiquen fechas de caducidad, información nutricional precisa y listas de ingredientes.

SRP-Q300 SRP-Q300H SRP-Q300B

IP21

B

	Serie SRP-Q300	SRP-QE300
Características de impresión		
Método de impresión	Térmica directa	Térmica directa
Velocidad de impresión	SRP-Q300, Q300H, Q300B: Hasta 220 mm/s	SRP-QE300: Hasta 200 mm/s
Resolución de impresión	SRP-Q300, Q300H, Q300B: 180 ppp SRP-Q302, Q302H, Q302B: 203 ppp	SRP-QE300: 180 ppp SRP-QE302: 203 ppp
Anchura de impresión	Hasta 72 mm	Hasta 72 mm
Sensor	Fin del papel, Cubierta abierta	Fin del papel, Cubierta abierta
Características del material		
Tipo de material	Recibo	Recibo
Anchura de material	80 mm Opcional 58 mm	80 mm Opcional 58 mm
Diámetro de bobina de papel	Hasta 80 mm	Hasta 80 mm
Grosor de material	0,05 ~ 0,08 mm	0,05 ~ 0,08 mm
Método de suministro	Carga sencilla del papel	Carga sencilla del papel
Características físicas		
Dimensiones (AnxLoxAl)	SRP-Q300 128 x 125 x 125 mm (5,03 x 4,92 x 4,92 pulgadas) SRP-Q300H 128 x 125 x 160,2 mm (5,03 x 4,92 x 6,30 pulgadas) SRP-Q300B 128 x 125 x 169,2 mm (5,03 x 4,92 x 6,66 pulgadas)	SRP-QE300 128 x 125 x 125 mm (5,03 x 4,92 x 4,92 pulgadas)
Peso	SRP-Q300: 1,23 kg (2,71 lbs) SRP-Q300H: 1,38 kg (3,04 lbs) SRP-Q300B: 1,72 kg (3,79 lbs)	1,13 kg (2,49 lbs)
Características eléctricas	Certificado EnergyStar, Adaptador de alimentación externo 100-240 V CA, 50/60 Hz Recargable de iones de litio de 24 V y 2850 mAh (nominal) Tiempo de carga: Hasta 4,0 horas (solo SRP-Q300B)	Certificado EnergyStar, Adaptador de alimentación externo 100-240 V CA, 50/60 Hz
Puerto de caja registradora	2 puertos (mediante adaptador tipo Y)	2 puertos (mediante adaptador tipo Y)
Características de rendimiento		
Memoria	-	-
Memoria de imagen NV	768 Kbytes (mono)	768 Kbytes (mono)
Búfer de recepción	4 Kbytes	4 Kbytes
Búfer definido por el usuario	12 Kbytes	12 Kbytes
Interfaz	SRP-Q300 / Q300B De serie: USB V2.0 FS + Ethernet + 1 puerto USB solo de carga Opcional: ① De serie + WLAN[1] ② De serie + Bluetooth SRP-Q300H: 4 puertos USB Host (V2.0 HS) + 1 puerto de dispositivo (V2.0 HS) + 1 puerto USB solo de carga + Ethernet + Bluetooth / WLAN[2] ---------- WLAN[1]: 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) WLAN[2]: 802.11a/ac/b/g/n tipo dongle USB (opcional)	USB V2.0 FS + Ethernet
Características ambientales		
Temperatura	Funcionamiento: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)	Funcionamiento: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
Humedad	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR
Software		
Emulación	BXL / POS	BXL / POS
Controlador/Utilidad	Controlador Windows Controlador OPOS/JPOS Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB/ Ethernet Programa de utilidad Network Auto Installer SRP-Q300H: Programa de utilidad	Controlador Windows Controlador OPOS/JPOS Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB/Ethernet Programa de utilidad
Herramientas de desarrollador	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Chrome Web Print SDK Plugin Cordova SRP-Q300H: SDK B-gate iOS/Android/Windows SDK Chrome, SDK_Cloud Server Print B-gate, SDK_Web App Print B-gate	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Chrome Web Print SDK (Android, iOS) Plugin Cordova
Diseño e impresión	mPrint App (Android, iOS)	mPrint App (Android, iOS)
MDM (opcional)	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android)	-
Fuentes/Gráficos/Simbologías		
Tamaño de caracteres	Fuente A: 12 x 24, Fuente B: 9 x 17, Fuente C: 9 x 24, KOR, CHN, JPN: 24 x 24	Fuente A: 12 x 24, Fuente B: 9 x 17, Fuente C: 9 x 24, KOR, CHN, JPN: 24 x 24
Caracteres por línea	SRP-Q300,Q300H, Q300B: Fuente A: 42, Fuente B, C: 56, KOR, CHN, JPN: 21 SRP-Q302.Q302H, Q302B: Fuente A: 48, Fuente B, C: 64, KOR, CHN, JPN: 24	SRP-QE300: Fuente A: 42, Fuente B, C: 56, KOR, CHN, JPN: 21 SRP-QE302: Fuente A: 48, Fuente B, C: 64, KOR, CHN, JPN: 24
Juegos de caracteres	Alfanuméricos: 95 Gráficos ampliados: página 128 x 35 Internacionales: 32 Unicode: UTF-8, UTF-16, UTF-32	Alfanuméricos: 95 Gráficos ampliados: página 128 x 35 Internacionales: 32
Gráficos	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario
Simbologías de códigos de barras	1D: Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar Stacked / Omnidirectional / Truncated / Limited / Expanded, PDF417, Código QR	1D: Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar Stacked / Omnidirectional / Truncated / Limited / Expanded, PDF417, Código QR
Accesorios		
De serie	Cable USB A-B 1,8 m	Cable USB A-B 1,8 m
Opcional	Base de tablet (RTS-Q300), Minipantalla LCD (BCD-3000) Timbre externo, B-Melodist, Cable USB A-B en Y con alimentación (1,2/4,8 m), Cable USB a Serie, Dongle de WLAN	Base de tablet (RTS-Q300) Timbre externo, B-Melodist

Es posible que algunos artículos y opciones no estén disponibles en algunas ubicaciones.

	SRP-Q200
Características de impresión	
Método de impresión	Térmica directa
Velocidad de impresión	Hasta 250 mm/s
Resolución de impresión	203 ppp
Anchura de impresión	Hasta 54 mm
Sensor	Fin del papel, Cubierta abierta
Características del material	
Tipo de material	Recibo
Anchura de material	58,0 mm
Diámetro de bobina de papel	Hasta 60 mm
Grosor de material	0,05 ~ 0,08 mm
Método de suministro	Carga sencilla del papel
Características físicas	
Dimensiones (AnxLoxAl)	103 x 104 x 109 mm (4,03 x 4,10 x 4,24 pulgadas)
Peso	0,61 kg (1,34 Ibs)
Características eléctricas	Certificado EnergyStar, Adaptador de alimentación externo 100-240 V CA, 50/60 Hz
Puerto de caja registradora	2 puertos (mediante adaptador tipo Y)
Características de rendimiento	
Memoria	-
Memoria de imagen NV	768 Kbytes (mono)
Búfer de recepción	4 Kbytes
Búfer definido por el usuario	12 Kbytes
Interfaz	De serie: ① USB V2.0 FS + Serie ② USB V2.0 FS + Ethernet Opcional: ① USB V2.0 FS + Ethernet + WLAN ② USB V2.0 FS + Ethernet + Bluetooth ---------- WLAN: 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)
Características ambientales	
Temperatura	Funcionamiento: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
Humedad	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR
Software	
Emulación	BXL / POS
Controlador/Utilidad	Controlador Windows Controlador OPOS/JPOS Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB/Ethernet Programa de utilidad
Herramientas de desarrollador	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Chrome Web Print SDK (Android, iOS) Plugin Cordova
Diseño e impresión	mPrint App (Android, iOS)
MDM (opcional)	-
Fuentes/Gráficos/Simbologías	
Tamaño de caracteres	Fuente A: 12 x 24, Fuente B: 9 x 17, Fuente C: 9 x 24, KOR, CHN, JPN: 24 x 24
Caracteres por línea	Fuente A: 36, Fuente B, C: 48, KOR, CHN, JPN: 18
Juegos de caracteres	Alfanuméricos: 95 Gráficos ampliados: página 128 x 35 Internacionales: 32
Gráficos	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario
Simbologías de códigos de barras	1D: Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix, PDF417, Código QR
Accesorios	
De serie	Cable USB A-B 1,8 m
Opcional	Timbre externo, B-Melodist, Cable Serie (9-9 patillas)

	BCD-2000	BCD-3000
Pantalla		
Método de visualización	STN LCD	STN LCD
Color de pantalla (Fondo / Texto (imagen)	Azul / Blanco	Azul / Blanco
Área activa (An) x (Al) mm	118,5 x 45,5	96 x 19,2
Área de visualización (An) x (Al) mm	127,2 x 33,9	99 x 24
Brillo (cd/m²)	100	100
Número de caracteres (Letras) x (Líneas)	30 x 4	20 x 2
Tipo de caracteres (conjunto)	95 alfanuméricos, 6 internacionales	95 alfanuméricos, 6 internacionales
Fuente de caracteres (An) x (Al) puntos	8 x 16, 9 x 17	8 x 16
Tamaño de caracteres (An) x (Al) mm	4,24 x 8,48	4,8 x 9,6
Espacio entre caracteres (mm)	0.03	0.05
Búfer de recepción [byte]	1K	1K
Emulación	ESC/POS, CD5220, UTC Enhance, UTC Standard, PD6000	ESC/POS, CD5220, UTC Enhance, UTC Standard, PD6000
Alimentación e interfaz		
Características eléctricas – Tensión	USB: 5 VCC ± 5 % (Alimentación de bus USB) RS232: 5 VCC ~ 24 VCC	USB: 5 VCC ± 5 % (Alimentación de bus USB) RS232: 5 VCC ± 5 %
Características eléctricas – Corriente	500 mA	500 mA
Interfaz	RS232/USB	RS232 (solo para SRP-Q300) / USB
Software		
Controlador	Controlador Windows, Controlador OPOS	Controlador Windows, Controlador OPOS
Herramientas de desarrollador	SDK Android, SDK iOS	SDK Windows, SDK Android, SDK iOS
Exterior		
Color de la carcasa	Marfil / Gris oscuro	Marfil / Negro
Ángulo de giro	horizontal: +/-180°vertical: 52° (5 posiciones)	vertical: 35°
Dimensiones globales (An) x (Pr) x (Al) mm	BCD-2000A/AU: 162,5 x 97,6 x 167~521 BCD-2000N/NU: 161 x 75,8 x 153~507 BCD-2000DS: 220,4 x 105,4 x 174~528 BCD-2000WA/WAU: 162,5 x 166 x 189 BCD-2000WN/WNU: 161 x 152 x 178 BCD-2000WS: 220,4 x 173 x 193	130 x 110,3 x 68,5
Peso del producto (g)	850	250
Características ambientales y fiabilidad		
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 40 / 32 ~ 104	0 ~ 40 / 32 ~ 104
Humedad de funcionamiento	10 ~ 80	10 ~ 80
Temperatura de almacenamiento	-20 ~ 55 / -4 ~ 131	-20 ~ 55 / -4 ~ 131
Humedad de almacenamiento	10 ~ 90	10 ~ 90
Fiabilidad (pantalla)	50 000 (luz posterior)	50 000 (luz posterior)

IMPRESORAS PARA TPV Y DE ETIQUETAS SIN PAPEL SOPORTE

IP23

B IP21

SRP-S300

IP21

SRP-S320

	SRP-S3000	Serie SRP-S300
Características de impresión		
Método de impresión	Térmica directa (salida frontal)	Térmica directa
Velocidad de impresión	Hasta 200 mm/s	SRP-S300L/LX: Hasta 170 mm/s SRP-S300R: Hasta 300 mm/s SRP-S320: Hasta 150 mm/s
Resolución de impresión	203 ppp	203 ppp
Anchura de impresión	Hasta 32 / 48 / 72 mm	SRP-S300: Hasta 80 / 72 / 60 / 48 / 32 mm SRP-S320: Hasta 72 / 60 / 48 / 32 mm
Sensor	Fin del papel, Marca negra, Cubierta abierta, Papel recogido, Hueco	SRP-S300: Fin del papel, Marca negra, Cubierta abierta, Papel recogido (opción), Fin del papel próximo (solo recibos) SRP-S320: Fin del papel, Marca negra, Cubierta abierta, Papel recogido
Características del material		
Tipo de material	Sin papel soporte extremo (Linerless Extreme), Reposicionable (Restick), Etiqueta con papel soporte (Hueco, Marca negra, Muesca, Continuo)	SRP-S300L/T: Reposicionable (Restick) SRP-S300LX/TX, SRP-S320: Sin papel soporte extremo (Linerless Extreme) SRP-S300R: Recibo
Anchura de material	40 / 58 / 80 mm	De serie: 80 mm SRP-S300 Opcional: 40 / 58 / 62 / 83 mm SRP-S320 opcional: 40 / 58 / 62 mm
Diámetro de bobina de papel	Hasta 103 mm	SRP-S300: Hasta 103 mm SRP-S320: Hasta 120 mm
Grosor de material	BXL / POS - 0,06 ~ 0,09 mm, SLCS / BPL-Z™ / BPL-C™ - 0,06 ~ 0,15 mm	0,06 ~ 0,09 mm
Método de suministro	Carga sencilla del papel	Carga sencilla del papel
Características físicas		
Dimensiones (AnxLoxAl)	144 x 158 x 210 mm (5,67 x 6,22 x 8,27 pulgadas)	SRP-S300: 156 x 210 x 160 mm (6,14 x 8,27 x 6,30 pulgadas) SRP-S320: 156 x 227 x 161 mm (6,14 x 8,94 x 6,34 pulgadas)
Peso	2,00 kg (4,40 lbs)	SRP-S300: 2,00 kg (4,40 lbs) SRP-S320: 2,20 kg (4,85 lbs)
Características eléctricas	Certificado EnergyStar, Fuente de alimentación externa alojada internamente (adaptador 24 V/2,5 A)	Certificado EnergyStar, Fuente de alimentación externa alojada internamente (adaptador 24 V/2,5 A)
Pantalla	LCD TFT en color de 2 pulgadas	-
Puerto de caja registradora	2 puertos (mediante adaptador tipo Y)	SRP-S300: 2 puertos (mediante adaptador tipo Y) SRP-S320: N/A
Características de rendimiento		
Memoria	128 MB de SDRAM, 256 MB de Flash / 256 MB de SDRAM, 512 MB de Flash (opcional)	-
Memoria de imagen NV	768 Kbytes (mono)	SRP-S300: 256 Kbytes (mono) SRP-S320: 768 Kbytes (mono)
Búfer de recepción	4 Kbytes	4 Kbytes
Búfer definido por el usuario	12 Kbytes	12 Kbytes
Interfaz	De serie: USB V2.0 HS + 1 puerto USB Host + Ethernet + Serie Opcional: ① USB V2.0 HS + 1 puerto USB Host + Ethernet + Serie + WLAN ② USB V2.0 HS + 1 puerto USB Host + Ethernet + Serie + Bluetooth ---------- WLAN: 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)	SRP-S300 De serie: USB V2.0 FS Opcional: ① USB V2.0 FS + Serie ② USB V2.0 FS + Paralelo ③ USB V2.0 FS + Ethernet ④ USB V2.0 FS + WLAN[1] ⑤ USB V2.0 FS + Bluetooth ⑥ USB V2.0 FS + Powered USB SRP-S320 De serie: USB V2.0 FS + Ethernet Opcional: ① USB V2.0 FS + Ethernet + Serie ② USB V2.0 FS + Ethernet + WLAN[1] ③ USB V2.0 FS + Ethernet + Bluetooth SRP-S300Hi, 320Hi (interfaz de concentrador B-gate): 3 puertos USB Host (V2.0 HS) + 1 puerto de carga USB + 1 puerto de dispositivo (V2.0 HS) + Ethernet + WLAN[2] ---------- WLAN[1]: 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) WLAN[2]: 802.11a/ac/b/g/n tipo dongle USB (opcional)
Características ambientales		
Temperatura	Funcionamiento: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)	Funcionamiento: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
Humedad	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR
Sellado	IP23	IP21
Software		
Emulación	BXL / POS, SLCS, BPL-Z™, BPL-C™	BXL / POS
Controlador/Utilidad	BXL / POS - Controlador Windows, Controlador OPOS/JPOS, Controlador Linux/Mac CUPS, Controlador Virtual COM USB/Ethernet, Programa de utilidad, Network Auto Installer SLCS, BPL-Z™, BPL-C™ - Controlador Windows (Europlus/Seagull), Controlador OPOS/JPOS, Controlador Linux/Mac CUPS, Controlador Virtual COM USB/Ethernet, Programa de utilidad, Bartender Ultralite for BIXOLON, Label Artist-II™, Controlador de dispositivo SAP®	Controlador Windows Controlador OPOS/JPOS Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB/Ethernet Programa de utilidad Network Auto Installer SRP-S300/320Hi: Programa de utilidad
Herramientas de desarrollador	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Chrome Web Print SDK Plugin Cordova	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Chrome Web Print SDK Plugin Cordova SRP-S300 / 320Hi: SDK B-gate iOS/Android/Windows SDK Chrome, SDK_Cloud Server Print B-gate, SDK_Web App Print B-gate
Diseño e impresión	BXL / POS - mPrint App (Android, iOS), SLCS, BPL-Z™, BPL-C™ - mPrint App (Android, iOS), Label Artist™ Mobile (Android, iOS)	mPrint App (Android, iOS): B-gate no admitido
MDM (opcional)	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android)	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android)
Fuentes/Gráficos/Simbologías		
Tamaño de caracteres	BXL / POS Fuente A: 12 x 24, Fuente B: 9 x 17, Fuente C: 9 x 24, KOR, CHN, JPN: 24 x 24 SLCS, BPL-Z™, BPL-C™ Fuentes de mapa de bits (10 SLCS™, 16 BPL-Z™), Fuentes escalables (1 SLCS™, 1 BPL-Z™, 7 BPL-C™), Página de códigos 23, Compatible con Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	Fuente A: 12 x 24, Fuente B: 9 x 17, Fuente C: 9 x 24, KOR, CHN, JPN: 24 x 24
Caracteres por línea	Fuente A: 42, Fuente B, C: 56, KOR, CHN, JPN: 21	SRP-S300: Fuente A: 48, Fuente B, C: 64, SRP-S320: Fuente A: 42, Fuente B, C: 56, KOR, CHN, JPN: 21
Juegos de caracteres	Alfanuméricos: 95 Gráficos ampliados: página 128 x 35 Internacionales: 32	Alfanuméricos: 95 Gráficos ampliados: página 128 x 33 Internacionales: 32
Gráficos	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario
Simbologías de códigos de barras	BXL / POS 1D: Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E / 2D: Data Matrix, PDF417, Código QR SLCS, BPL-Z™, BPL-C™ 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, extensiones UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC 39	1D: Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix, PDF417, Código QR
Accesorios		
De serie	Partición de 2 pulgadas (58/40 mm) Cable USB A-B 1,8 m	SRP-S300: Partición de 2 pulgadas (62/58/40 mm), Partición de 3 pulgadas (83 mm) SRP-S320: Partición de 2 pulgadas (62/58/40 mm), Cable USB A-B 1,8 m
Opcional	Cable Serie (9-9 patillas)	Timbre externo, B-Melodist (solo SRP-S300), Cable USB a Serie, Dongle de WLAN, USB con alimentación (0,5/1,2 m - solo SRP-S300), Cable Serie (9-9/25-9 patillas)
Consumibles	Consumibles de etiquetas sin papel soporte B-linerless™ de BIXOLON, flexibles y respetuosas con el medio ambiente	Consumibles de etiquetas sin papel soporte B-linerless™ de BIXOLON, flexibles y respetuosas con el medio ambiente

Es posible que algunos artículos y opciones no estén disponibles en algunas ubicaciones.

	SRP-S200	SRP-F310II	SRP-380
Características de impresión			
Método de impresión	Térmica directa (salida frontal)	Térmica directa (salida frontal)	Térmica directa
Velocidad de impresión	Hasta 150 mm/s	Hasta 350 mm/s	SRP-380, 382: Hasta 350 mm/s
Resolución de impresión	203 ppp	SRP-F310II: 180 ppp (512 puntos) SRP-F312II: 203 ppp (576 puntos) SRP-F313II: 203 ppp (640 puntos)	SRP-380: 180 ppp SRP-382: 203 ppp
Anchura de impresión	Hasta 54 / 32 mm	SRP-F310II: Hasta 72 mm SRP-F312II: Hasta 72 mm SRP-F313II: Hasta 80 mm	SRP-380, 382: Hasta 72 mm
Sensor	Fin del papel, Marca negra, Cubierta abierta, Papel recogido	Fin del papel, Fin del papel próximo, Cubierta abierta	Fin del papel, Fin del papel próximo, Cubierta abierta, Sensor de Visibility Intelligence
Características del material			
Tipo de material	Reposicionable (Restick)	Recibo	Recibo
Anchura de material	58 mm Opcional 40 mm	80 mm Opcional 83 mm	80 mm Opcional 58 mm
Diámetro de bobina de papel	Hasta 103 mm	Hasta 105 mm	Hasta 83 mm
Grosor de material	0,06 ~ 0,09 mm	0,05 ~ 0,08 mm	0,05 ~ 0,08 mm
Método de suministro	Carga sencilla del papel	Carga sencilla del papel	Carga sencilla del papel
Características físicas			
Dimensiones (AnxLoxAl)	128 x 156 x 196 mm (5,03 x 6,14 x 7,71 pulgadas)	154 x 203 x 148 mm (6,06 x 7,99 x 5,82 pulgadas)	147 x 200 x 148 mm (5,79 x 7,87 x 5,82 pulgadas)
Peso	1,80 kg (3,96 lbs)	2,00 kg (4,40 lbs)	SRP-380, 382: 1,56 kg (3,43 lbs)
Características eléctricas	Certificado EnergyStar, Fuente de alimentación externa alojada internamente (adaptador 24 V/2,5 A)	Certificado EnergyStar, Fuente de alimentación externa alojada internamente (adaptador 24 V/2,5 A, 50/60 Hz)	Certificado EnergyStar, Adaptador de alimentación externo 100-240 V CA, 50/60 Hz
Puerto de caja registradora	-	2 puertos (mediante adaptador tipo Y)	2 puertos (mediante adaptador tipo Y)
Características de rendimiento			
Memoria de imagen NV	768 Kbytes (mono)	768 Kbytes (mono)	SRP-380, 382: 768 Kbytes (mono)
Búfer de recepción	4 Kbytes	4 Kbytes	4 Kbytes
Búfer definido por el usuario	12 Kbytes	12 Kbytes	12 Kbytes
Interfaz	USB V2.0 FS + Ethernet + Serie	De serie: USB V2.0 FS + Ethernet Opcional: ① USB V2.0 FS + Ethernet + Serie ② USB V2.0 FS + Ethernet + Paralelo ③ USB V2.0 FS + Ethernet + WLAN[1] ④ USB V2.0 FS + Ethernet + Bluetooth ⑤ USB V2.0 FS + Ethernet +Powered USB SRP-F310IIHi (interfaz de concentrador B-gate): 3 puertos USB Host (V2.0 HS) + 1 puerto de dispositivo (V2.0 HS) + 1 USB Host con carga + Ethernet + WLAN[2] ---------- WLAN[1]: 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) WLAN[2]: 802.11a/ac/b/g/n tipo dongle USB (opcional)	De serie: USB V2.0 FS Opcional: ① USB V2.0 FS + Ethernet ② USB V2.0 FS +Serie ③ USB V2.0 FS + Paralelo ④ USB V2.0 FS + WLAN ⑤ USB V2.0 FS + Bluetooth ⑥ USB V2.0 FS + Powered USB ---------- WLAN: 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)
Características ambientales			
Temperatura	Funcionamiento: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)	Funcionamiento: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)	Funcionamiento: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
Humedad	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR
Sellado	IP23	IP12	-
Software			
Emulación	BXL / POS	BXL / POS	BXL / POS
Controlador/Utilidad	Controlador Windows Controlador OPOS/JPOS Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB/Ethernet Programa de utilidad Network Auto Installer	Controlador Windows Controlador OPOS/JPOS Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB/Ethernet Programa de utilidad Network Auto Installer SRP-F310IIHi: Programa de utilidad	Controlador Windows Controlador OPOS/JPOS Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB/Ethernet Programa de utilidad Network Auto Installer
Herramientas de desarrollador	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Chrome Web Print SDK Plugin Cordova	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Chrome Web Print SDK Plugin Cordova SRP-F310IIHi: SDK B-gate iOS/Android/Windows SDK Chrome, SDK_Cloud Server Print B-gate, SDK_Web App Print B-gate	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Windows Runtime SDK Xamarin SDK Chrome Web Print SDK Plugin Cordova
Diseño e impresión	mPrint App (Android, iOS): B-gate no admitido	mPrint App (Android, iOS)	mPrint App (Android, iOS)
MDM (opcional)	-	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android)	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android)
Fuentes/Gráficos/Simbologías			
Tamaño de caracteres	Fuente A: 12 x 24, Fuente B: 9 x 17, Fuente C: 9 x 24, KOR, CHN, JPN: 24 x 24	Fuente A: 12 x 24, Fuente B: 9 x 17, Fuente C: 9 x 24, KOR, CHN, JPN: 24 x 24	Fuente A: 12 x 24, Fuente B: 9 x 17, Fuente C: 9 x 24, KOR, CHN, JPN: 24 x 24
Caracteres por línea	Fuente A: 36, Fuente B, C: 48, KOR, CHN, JPN: 18	SRP-F310II: Fuente A: 42, Fuente B, C: 56, KOR, CHN, JPN: 21 SRP-F312II: Fuente A: 48, Fuente B, C: 64, KOR, CHN, JPN: 24 SRP-F313II: Fuente A: 53, Fuente B, C: 71, KOR, CHN, JPN: 26	SRP-380: Fuente A: 42, Fuente B, C: 56, KOR, CHN, JPN: 21 SRP-382: Fuente A: 48, Fuente B, C: 64, KOR, CHN, JPN: 24
Juegos de caracteres	Alfanuméricos: 95 Gráficos ampliados: página 128 x 35 Internacionales: 32	Alfanuméricos: 95 Gráficos ampliados: página 128 x 35 Internacionales: 32	Alfanuméricos: 95 Gráficos ampliados: página 128 x 35 Internacionales: 32 Unicode: UTF-8, UTF-16, UTF-32
Gráficos	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario
Simbologías de códigos de barras	1D: Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix, PDF417, Código QR	1D: Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix, PDF417, Código QR	1D: Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar Stacked / Omnidirectional / Truncated / Limited / Expanded, PDF417, Código QR
Accesorios			
De serie	Partición de 40 mm, Cable USB A-B 1,8 m	Partición de 3 pulgadas (83 mm), Cable USB A-A 1,8 m	Partición de 2 pulgadas (58 mm), Cable USB A-B 1,8 m
Opcional	Timbre externo, Cable USB a Serie, Cable Serie (9-9 patillas)	Timbre externo, B-Melodist, Cable USB a Serie, Dongle de WLAN, USB con alimentación (0,5/1,2 m), Cable Serie (9-9/25-9 patillas) Cable Paralelo	Cubierta para salpicaduras, Timbre externo, B-Melodist, USB con alimentación (0,5/1,2 m), Cable USB A-B en Y con alimentación (1,2/4,8 m), Cable Serie (9-9/25-9 patillas)
Consumibles	Consumibles de etiquetas sin papel soporte B-linerless™ de BIXOLON, flexibles y respetuosas con el medio ambiente	-	-
Garantía	-	-	Garantía ampliada (opcional)

*** Papel especificado: * - TF50KS-E (Grosor de papel: 65 µm): Nippon Paper Industries Co., Ltd. - PD 150R (Grosor de papel: 75 µm): New Oji Paper Mfg, Co., Ltd - PD 160R (Grosor de papel: 75 µm): New Oji Paper Mfg, Co., Ltd. - P350 (Grosor de papel: 62 µm): Kansaki Specialty Paper, Inc. (EE. UU.)

Es posible que algunos artículos y opciones no estén disponibles en algunas ubicaciones.

IMPRESORAS PARA TPV Y DE ETIQUETAS SIN PAPEL SOPORTE

	SRP-350plusV	SRP-350V	SRP-330III
Características de impresión			
Método de impresión	Térmica directa	Térmica directa	Térmica directa
Velocidad de impresión	SRP-350plusV: Hasta 400 mm/s SRP-352plusV: Hasta 370 mm/s	SRP-350V: Hasta 300 mm/s SRP-352V: Hasta 270 mm/s	SRP-330III: Hasta 250 mm/s SRP-332III: Hasta 250 mm/s
Resolución de impresión	SRP-350plusV: 180 ppp SRP-352plusV: 203 ppp	SRP-350V: 180 ppp SRP-352V: 203 ppp	SRP-330III: 180 ppp SRP-332III: 203 ppp
Anchura de impresión	Hasta 72 mm	Hasta 72 mm	Hasta 72 mm
Sensor	Fin del papel, Fin del papel próximo, Cubierta abierta, Sensor de Visibility Intelligence	Fin del papel, Fin del papel próximo, Cubierta abierta, Sensor de Visibility Intelligence	Fin del papel, Cubierta abierta
Características del material			
Tipo de material	Recibo	Recibo	Recibo
Anchura de material	80 mm Opcional 58 mm	80 mm Opcional 58 mm	80 mm Opcional 58 mm
Diámetro de bobina de papel	Hasta 83 mm	Hasta 83 mm	Hasta 80 mm
Grosor de material	0,05 ~ 0,08 mm	0,05 ~ 0,08 mm	0,05 ~ 0,08 mm
Método de suministro	Carga sencilla del papel	Carga sencilla del papel	Carga sencilla del papel
Características físicas			
Dimensiones (AnxLoxAl)	145 x 200 x 146 mm (5,70 x 7,87 x 5,74 pulgadas)	145 x 204 x 146 mm (5,70 x 8,03 x 5,74 pulgadas)	145 x 195 x 146 mm (5,72 x 7,79 x 5,74 pulgadas)
Peso	1,6 kg (3,52 lbs)	1,6 kg (3,52 lbs)	1,6 kg (3,52 lbs)
Características eléctricas	Certificado EnergyStar, Adaptador de alimentación externo 100-240 V CA, 50/60 Hz	Certificado EnergyStar, Adaptador de alimentación externo 100-240 V CA, 50/60 Hz	Certificado EnergyStar, Adaptador de alimentación externo 100-240 V CA, 50/60 Hz
Puerto de caja registradora	2 puertos (mediante adaptador tipo Y)	2 puertos (mediante adaptador tipo Y)	2 puertos (mediante adaptador tipo Y)
Características de rendimiento			
Memoria de imagen NV	768 Kbytes (mono)	256 Kbytes (mono)	768 Kbytes (mono)
Búfer de recepción	4 Kbytes	4 Kbytes	4 Kbytes
Búfer definido por el usuario	12 Kbytes	12 Kbytes	12 Kbytes
Interfaz	De serie: USB V2.0 FS + Ethernet Opcional: ① USB V2.0 FS + Ethernet + Serie ② USB V2.0 FS + Ethernet + Paralelo ③ USB V2.0 FS + Ethernet + WLAN[1] ④ USB V2.0 FS + Ethernet + Bluetooth ⑤ USB V2.0 FS + Ethernet +Powered USB ---------- WLAN: 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)	De serie: USB V2.0 FS Opcional: ① USB V2.0 FS + Serie ② USB V2.0 FS + Paralelo ③ USB V2.0 FS + Ethernet	① USB V2.0 FS + Ethernet + Serie ② USB V2.0 FS + Serie ③ USB V2.0 FS + Paralelo
Características ambientales			
Temperatura	Funcionamiento: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)	Funcionamiento: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)	Funcionamiento: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
Humedad	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR
Software			
Emulación	BXL / POS	BXL / POS	BXL / POS
Controlador/Utilidad	Controlador Windows Controlador OPOS/JPOS Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB/Ethernet Programa de utilidad Network Auto Installer	Controlador Windows Controlador OPOS/JPOS Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB/Ethernet Programa de utilidad Network Auto Installer	Controlador Windows Controlador OPOS/JPOS Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB/Ethernet Programa de utilidad Network Auto Installer
Herramientas de desarrollador	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin Web Print SDK Plugin Cordova	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin Web Print SDK Plugin Cordova	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin Web Print SDK Plugin Cordova
Diseño e impresión	mPrint App (Android, iOS)	mPrint App (Android, iOS)	mPrint App (Android, iOS)
MDM (opcional)	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android)	-	-
Fuentes/Gráficos/Simbologías			
Tamaño de caracteres	Fuente A: 12 x 24, Fuente B: 9 x 17, Fuente C: 9 x 24, KOR, CHN, JPN: 24 x 24	Fuente A: 12 x 24, Fuente B: 9 x 17, Fuente C: 9 x 24, KOR, CHN, JPN: 24 x 24	Fuente A: 12 x 24, Fuente B: 9 x 17, Fuente C: 9 x 24, KOR, CHN, JPN: 24 x 24
Caracteres por línea	SRP-350plusV: Fuente A: 42, Fuente B, C: 56, KOR, CHN, JPN: 21 SRP-352plusV: Fuente A: 48 Fuente B, C: 64 KOR, CHN, JPN: 24	SRP-350V: Fuente A: 42, Fuente B, C: 56, KOR, CHN, JPN: 21 SRP-352V: Fuente A: 48, Fuente B, C: 64, KOR, CHN, JPN: 24	SRP-330III: Fuente A: 42, Fuente B, C: 56, KOR, CHN, JPN: 21 SRP-332III: Fuente A: 48, Fuente B, C: 64, KOR, CHN, JPN: 24
Juegos de caracteres	Alfanuméricos: 95 Gráficos ampliados: página 128 x 35 Internacionales: 32	Alfanuméricos: 95 Gráficos ampliados: página 128 x 35 Internacionales: 32	Alfanuméricos: 95 Gráficos ampliados: página 128 x 35 Internacionales: 32
Gráficos	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario
Simbologías de códigos de barras	1D: Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix, PDF417, Código QR	1D: Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix, PDF417, Código QR	1D: Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix, PDF417, Código QR
Accesorios			
De serie	Adaptador de cable RJ12 de 6 patillas (de macho a hembra), Cable USB A-B 1,8 m	Cable USB A-B 1,8 m	Partición de 2 pulgadas (58 mm), Cable USB A-B 1,8 m
Opcional	SMPS incorporada, Base vertical, Montura para pared, Cubierta resistente a salpicaduras, Timbre externo, B-Melodist, USB con alimentación (0,5/1,2 m), Cable Serie (9-9/25-9 patillas) Cable Paralelo	SMPS incorporada, Base vertical, Montura para pared, Cubierta resistente a salpicaduras, Timbre externo, B-Melodist, Cable Serie (9-9/25-9 patillas) Cable Paralelo	Timbre externo, B-Melodist, Cable Serie (9-9/25-9 patillas), Cable Paralelo

Es posible que algunos artículos y opciones no estén disponibles en algunas ubicaciones.

	SRP-275III	STP-103III
Características de impresión		
Método de impresión	9 agujas Matricial de puntos serie	Térmica directa
Velocidad de impresión	Hasta 5,1 lps (a 40 columnas)	Hasta 80 mm/s
Resolución de impresión	80 ppp (horizontales) 144 ppp (verticales)	203 ppp
Anchura de impresión	Hasta 63,5 mm	Hasta 48 mm
Sensor	Fin del papel, Fin del papel próximo, Fin del papel próximo con montura para pared, Cubierta trasera abierta, Marca negra	Fin del papel, Fin del papel próximo, Cubierta abierta
Características del material		
Tipo de material	Recibo	Recibo
Anchura de material	76,5 mm	57,5 mm
Diámetro de bobina de papel	Hasta 83 mm	Hasta 60 mm
Grosor de material	0,06 ~ 0,085 mm	0,05 ~ 0,08 mm
Método de suministro	Carga sencilla del papel	Carga sencilla del papel
Características físicas		
Dimensiones (AnxLoxAl)	160 x 239 x 157 mm (6,29 x 9,40 x 6,18 pulgadas)	116 x 180 x 90 mm (4,56 x 7,08 x 3,54 pulgadas)
Peso	A: 2,4 kg (5,29 lbs) C: 2,5 kg (5,51 lbs)	450 g (0,99 lbs)
Características eléctricas	Certificado EnergyStar, Fuente de alimentación externa alojada internamente (adaptador 24 V/2,5 A), 50/60 Hz	Adaptador de alimentación externo 100-240 V CA, 50/60 Hz
Puerto de caja registradora	2 puertos (mediante adaptador tipo Y)	2 puertos (mediante adaptador tipo Y)
Características de rendimiento		
Memoria de imagen NV	256 Kbytes (mono)	256 Kbytes (mono)
Búfer de recepción	64 Kbytes	64 Kbytes
Búfer definido por el usuario	64 Kbytes	12 Kbytes
Interfaz	① USB V2.0 FS + Serie + Ethernet* ② USB V2.0 FS + Paralelo ③ USB V2.0 FS + Serie * Habilitado para DHCP	① USB V2.0 FS + Serie ② USB V2.0 FS + Paralelo
Características ambientales		
Temperatura	Funcionamiento: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)	Funcionamiento: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) Almacenamiento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
Humedad	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR	Funcionamiento: 10 ~ 80 % HR Almacenamiento 10 ~ 90 % HR
Software		
Emulación	BXL / POS	BXL / POS
Controlador/Utilidad	Controlador Windows Controlador OPOS/JPOS Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB/Ethernet Programa de utilidad	Controlador Window Controlador OPOS/JPOS Controlador Linux/Mac CUPS Controlador Virtual COM USB Programa de utilidad
Herramientas de desarrollador	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Chrome Web Print SDK	SDK Android SDK Linux Web Print SDK (Android)
Diseño e impresión	-	-
MDM (opcional)	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android)	-
Fuentes/Gráficos/Simbologías		
Tamaño de caracteres	Fuente A: 9 x 9, Fuente B: 7 x 9, KOR: 17 x 9, CHN: 16 x 16	Fuente A: 12 x 24, Fuente B: 9 x 17, Fuente C: 9 x 24, KOR, CHN, JPN: 24 x 24
Caracteres por línea	Fuente A: 35 Fuente B: 40 KOR: 20 CHN: 22	Fuente A: 32, Fuente C: 42, KOR, CHN, JPN: 16
Juegos de caracteres	-	Alfanuméricos: 95 Gráficos ampliados: página 128 x 33 Internacionales: 32
Gráficos	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario
Simbologías de códigos de barras	-	-
Accesorios		
De serie	-	Cable USB A-B 1,8 m, Cable Serie (25-9 patillas), Cable Paralelo
Opcional	Montura para pared Cubierta resistente a salpicaduras Cartucho de cinta, B-Melodist Timbre externo Cable USB A-B 1,8 m	Timbre externo, B-Melodist,

Es posible que algunos artículos y opciones no estén disponibles en algunas ubicaciones.

BK3-31

BK3-32

	Serie BK3-31	BK3-21
Características de impresión		
Método de impresión	Térmica directa	Térmica directa
Velocidad de impresión	Hasta 250 mm/s	Hasta 250 mm/s
Resolución de impresión	203 ppp	203 ppp
Anchura de impresión	12 / 48 / 54 / 72 mm	12 / 48 / 54 mm
Sensor	Fin del papel, Cubierta abierta, Fin próximo, Marca negra	Fin del papel, Cubierta abierta, Fin próximo, Marca negra
Características del material		
Tipo de material	Recibo, Ticket	Recibo
Anchura de material	20 / 58 / 60 / 80 / 83 mm	20 / 58 / 60 mm
Diámetro de bobina de papel	BK3-31: 80 / 102 / 120 / 150 mm BK3-32: Hasta 250 mm	80 / 102 / 120 mm
Grosor de material	0,05 ~ 0,12 mm	0,05 ~ 0,12 mm
Método de suministro	Carga sencilla del papel	Carga sencilla del papel
Características físicas		
Dimensiones (AnxLoxAl)	BK3-31 Diámetro de bobina de material Φ80: 130 x 130 x 91 mm Diámetro de bobina de material Φ102: 130 x 137 x 99 mm Diámetro de bobina de material Φ120: 130 x 144 x 105 mm Diámetro de bobina de material Φ150: 130 x 160 x 105 mm BK3-31 (Vertical) Diámetro de bobina de material Φ80: 130 x 159 x 91 mm Diámetro de bobina de material Φ102: 130 x 167 x 99 mm Diámetro de bobina de material Φ120: 130 x 173 x 105 mm Diámetro de bobina de material Φ150: 130 x 189 x 105 mm BK3-32 Diámetro de bobina de material Φ250: 130 x 339 x 145 mm	BK3-21 Diámetro de bobina de material Φ80: 109 x 130 x 91 mm Diámetro de bobina de material Φ102: 109 x 137 x 99 mm Diámetro de bobina de material Φ120: 109 x 144 x 105 mm BK3-21 (Vertical) Diámetro de bobina de material Φ80: 109 x 160 x 91 mm Diámetro de bobina de material Φ102: 109 x 167 x 99 mm Diámetro de bobina de material Φ120: 109 x 173 x 105 mm
Peso	BK3-31: 700 g BK3-32: 1.470 g	600 g
Características eléctricas	100-240 V CA, 50/60 Hz	100-240 V CA, 50/60 Hz
Dirección de palanca	Izquierda, Derecha	Derecha
Dirección de montaje	BK3-31: Horizontal / Vertical BK3-32: Horizontal	Horizontal / Vertical
Características de rendimiento		
Memoria de imagen NV	256 Kbytes (mono)	256 Kbytes (mono)
Búfer de recepción	64 Kbytes	64 Kbytes
Búfer definido por el usuario	12 Kbytes	12 Kbytes
Interfaz	De serie: USB V2.0 FS + Serie Opcional: USB V2.0 FS + Serie + Ethernet	USB V2.0 FS+ Serie
Tipo de conector – Alimentación	Clavija de CC (DC-Jack) o conector 2P	Clavija de CC (DC-Jack) o conector 2P
Tipo de conector – USB	Conector USB B o 4P	USB tipo B (predeterminado)
Tipo de conector – Serie	Conector 9P macho o 5P	Conector 9P macho o 5P
Características ambientales		
Temperatura	Funcionamiento: -20~60 °C (-4~140 °F) ※ El rendimiento óptimo de impresión y la fiabilidad máxima se obtienen entre 0 y 40 °C Almacenamiento: -20~60 °C (-4~140 °F)	Funcionamiento: -20~60 °C (-4~140 °F) ※ El rendimiento óptimo de impresión y la fiabilidad máxima se obtienen entre 0 y 40 °C Almacenamiento: -20~60 °C (-4~140 °F)
Humedad	Funcionamiento: 10~95 % (sin condensación) Almacenamiento: 10~95 % (sin condensación) excluyendo el papel	Funcionamiento: 10~95 % (sin condensación) Almacenamiento: 10~95 % (sin condensación) excluyendo el papel
Software		
Emulación	BXL / POS	BXL / POS
Controlador/Utilidad	Controlador Windows, Controlador OPOS, Controlador Linux / Mac CUPS, Programa de utilidad, Network Auto Installer	Controlador Windows, Controlador OPOS, Controlador Linux / Mac CUPS, Programa de utilidad, Network Auto Installer
Herramientas de desarrollador	SDK Android, SDK Windows, SDK Linux	SDK Android, SDK Windows, SDK Linux
Fuentes/Gráficos/Simbologías		
Tamaño de caracteres	Fuente A: 12×24 Fuente B: 9×17 Fuente C: 9×24 KOR, CHN, JPN: 24x24	Fuente A: 12×24 Fuente B: 9×17 Fuente C: 9×24 KOR, CHN, JPN: 24x24
Caracteres por línea	Anchura de impresión de 12 mm: Fuente A: 8 Fuente B, C: 10, KOR, CHN, JPN: 4 Anchura de impresión de 48 mm: Fuente A: 32 Fuente B, C: 42, KOR, CHN, JPN: 16 Anchura de impresión de 54 mm: Fuente A: 36 Fuente B, C: 48, KOR, CHN, JPN: 18 Anchura de impresión de 72 mm: Fuente A: 48 Fuente B, C: 64, KOR, CHN, JPN: 24	Anchura de impresión de 12 mm: Fuente A: 8 Fuente B, C: 10, KOR, CHN, JPN: 4 Anchura de impresión de 48 mm: Fuente A: 32 Fuente B, C: 42, KOR, CHN, JPN: 16 Anchura de impresión de 54 mm: Fuente A: 36 Fuente B, C: 48, KOR, CHN, JPN: 18
Juegos de caracteres	Alfanuméricos: 95 Gráficos ampliados: página 128×35 Internacionales: 32	Alfanuméricos: 95 Gráficos ampliados: página 128×35 Internacionales: 32
Gráficos	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario	Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario
Simbologías de códigos de barras	1D: Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar Stacked / Omnidirectional / Truncated / Limited / Expanded, PDF417, Código QR	1D: Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar Stacked / Omnidirectional / Truncated / Limited / Expanded, PDF417, Código QR
Accesorios		
Opcional	SMPS (Clavija de CC (DC Jack), SMPS (Conector 2P), Cable Serie tipo macho a macho Cable serie tipo 5P a macho, Cable USB A-B 1,8 m, Cable de alimentación	SMPS (Clavija de CC (DC Jack), SMPS (Conector 2P), Cable Serie tipo macho a macho Cable serie tipo 5P a macho, Cable USB A-B 1,8 m, Cable de alimentación
Opciones		
Bisel – Tipo	Sin bisel / Bisel estándar (4 tipos) / Bisel de LED (verde)	Sin bisel / Bisel estándar (4 tipos)
Presentador (Solo Serie BK3-31, Bisel LED predeterminado) – Dirección del suministro de papel	Superior	-
Presentador – Anchura de material	80 mm	-
Presentador – Grosor de material	0,05 ~ 0,10 mm	-
Presentador – Longitud de material	50 ~ 250 mm	-
Presentador – Velocidad de expulsión	250 mm/s (máx.)	-
Ticket (Solo Serie BK3-31) – Anchura de material	60 mm	-
Ticket – Grosor de material	0,05 ~ 0,15 mm	-
Ticket – Velocidad de impresión	Hasta 130 mm/s	-
Ticket – Fiabilidad del cabezal de impresión térmica (TPH)	50 km	-
Ticket – Fiabilidad del corte automático	0,3 millones de cortes	-

Es posible que algunos artículos y opciones no estén disponibles en algunas ubicaciones.

Tabla comparativa de impresoras de etiquetas sin papel soporte

	SRP-S3000	Serie SRP-S300				SRP-S200
		SRP-S300TX, SRP-S320TX	SRP-S300T	SRP-S300LX	SRP-S300L	
Detector de presencia	•	•		×		•
Reposicionable (Restick) sin papel soporte	•	•	•	•	•	•
Sin papel soporte extremo (Linerless Extreme)	•	•		•		
Etiqueta con papel soporte	•					

Tabla comparativa de la Serie SRP-Q300

	SRP-QE300	SRP-Q300	SRP-Q300B	SRP-Q300H
Descripción	Versión Economy	Impresora mPOS	Batería incorporada Q300	Plataforma mPOS B-gate con Q300
Velocidad	200mm	220mm		
Sellado	IP21	IP21	None	
Dimensiones	128 x 125 x 125 mm (5,03 x 4,92 x 4,92 pulgadas)		128 x 125 x 169,2 mm (5,03 x 4,92 x 6,66 pulgadas)	128 x 125 x 160,2 mm (5,03 x 4,92 x 6,30 pulgadas)
Peso	1,13 kg (2,49 lbs)	1,23 kg (2,71 lbs)	1,72 kg (3,79 lbs)	1,38 kg (3,04 lbs)
Interfaz	USB V2.0 FS + Ethernet	De serie: USB V2.0 FS + Ethernet + 1 puerto USB solo de carga Opcional: ① De serie + WLAN* ② De serie + Bluetooth * WLAN: 802.11a/b/g/n(2.4G+5G)		4 puertos USB Host (V2.0 HS) + 1 puerto de dispositivo (V2.0 HS) + 1 puerto USB solo de carga + Ethernet + Bluetooth/ WLAN** **WLAN: 802.11a/ac/b/g/n (2.4G+5G) Tipo dongle USB (opcional)
NFC	No admitido	Admitido		
Unicode				
BCD-3000				

Tipo incorporado

Modelo	Interfaz
STP-103III	① USB V2.0 FS + Serie ② USB V2.0 FS + Paralelo
SRP-330III	① USB V2.0 FS + Ethernet + Serie ② USB V2.0 FS + Serie ③ USB V2.0 FS + Paralelo
Série SRP-Q300	De serie: USB V2.0 FS + Ethernet + 1 puerto USB solo de carga Opcional: ① De serie + WLAN[1] ② De serie + Bluetooth
SRP-QE300	USB V2.0 FS + Ethernet
SRP-Q300H	4 puertos USB Host (V2.0 HS) + 1 puerto de dispositivo (V2.0 HS) + 1 puerto USB solo de carga + Ethernet + Bluetooth / WLAN
SRP-275III	① USB V2.0 FS + Serie + Ethernet ② USB V2.0 FS + Paralelo ③ USB V2.0 FS + Serie
SRP-S3000	De serie: USB V2.0 HS + 1 puerto USB Host + Ethernet + Serie Opcional: ① USB V2.0 HS + 1 puerto USB Host + Ethernet + Serie + WLAN ② USB V2.0 HS + 1 puerto USB Host + Ethernet + Serie + Bluetooth

Referencia de tarjetas de interfaz

Modelo	Incorporado	Serie			Paralelo		S+USB	USB		Ethernet	Bluetooth	WLAN	B-gate
		IFA-S V2	IFJ-SD	IFJ-S	IFA-P	IFJ-P	IFA-SU	IFA-U	IFJ-PW (USB con alimentación)	IFJ-E	IFJ-Ba (Bluetooth 5.2)	IFJ-WDa	IFJ-BGT
SRP-F310II	USB, Ethernet		•	•		•			•		•	•	
SRP-380	USB		•	•					•	•	•	•	•
SRP-S300	USB		•	•		•				•			
SRP-350V	USB		•	•		•			•	•	•	•	
SRP-350plusV	USB, Ethernet		•	•		•			•		•	•	

Con el fin de proporcionar comodidad con la mejor solución de impresora del mercado, BIXOLON brinda compatibilidad completa con las plataformas de desarrollo estándar del sector.

		Portátiles									Etiquetas										
		Serie XM7	SPP-L3000	SPP-L410	SPP-L310	SPP-R410	SPP-R310	SPP-R200III	SPP-R210	SPP-C200	Serie XT5-40	XT3-40	XQ-840	XL5-40	Serie XD5-40	Serie XD3-40	SLP-TX400	SLP-TX420	Serie SLP-DL410	SLP-TX220	SLP-DX220
Controlador Windows	Windows Server 2008 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2008 R2 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 7 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 8 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2012 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 10 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 11 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Controlador OPOS	Windows Server 2008 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2008 R2 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 7 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 8 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2012 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 10 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 11 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Controlador JPOS	Windows 7 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
	Windows 8 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
	Windows 10 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
	Windows 11 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
	Linux Kernel 2.6.32 y posterior	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
Controlador Linux CUPS	Linux Kernel 2.6.32 y posterior	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
SDK Linux	Linux Kernel 2.6.32 y posterior	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Controlador Mac	Mac OS X 10.7, 10.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Mac OS X 10.9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Mac OS X 10.10 y posterior	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Controlador Virtual COM	Controlador Virtual COM USB	●	●	●	●					●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Controlador Virtual COM Ethernet										●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Web Print SDK	Windows 7 32 bits / 64 bits	●	●			●	●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
	Windows 8 32 bits / 64 bits	●	●			●	●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
	Windows 10 32 bits / 64 bits	●	●			●	●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
	Windows 11 64 bits																				
	Android 6.0 y posterior	●	●			●	●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
	iOS 12.0 y posterior	●	●			●	●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
SDK iOS	iOS 12.0 y posterior	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
SDK Android	Android 2.3 y posterior																				
	Android 3.1 y posterior	●	●	●	●						●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	Android 3.2 y posterior																				
	Android 4.0 y posterior					●	●	●	●	●											
SDK Windows	Windows XP 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2003 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows VISTA 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2008 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2008 R2 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 7 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 8 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2012 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 10 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 11 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
SDK Windows (CE/Mobile)	Windows CE 5.0 y posterior	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
	Windows Mobile 5.0 y posterior	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
SDK Xamarin	Windows 11 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
	Android 4.0 y posterior.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
	iOS 12.0 y posterior	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	iOS 12.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
Plugin Cordova	Windows 10 32 bits / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
	Android 4.0 y posterior	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
	iOS 12.0 y posterior	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
SDK Chrome	Navegador Chrome V49 y posterior	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
XPM™ (Opcional)	Windows 10 64 bits	●	●								●	●		●	●		●	●	●	●	●
	Windows 11 64 bits	●	●								●	●		●	●		●	●	●	●	●
	Windows Server 2012 64 bits	●	●								●	●		●	●		●	●	●	●	●
	Windows Server 2016 64 bits	●	●								●	●		●	●		●	●	●	●	●
XCM™ (Opcional)	Windows VISTA 32 bits / 64 bits	●	●								●	●		●	●		●	●	●	●	●
	Windows 7 32 bits / 64 bits	●	●								●	●		●	●		●	●	●	●	●
	Windows 8 32 bits / 64 bits	●	●								●	●		●	●		●	●	●	●	●
	Windows 10 32 bits / 64 bits	●	●								●	●		●	●		●	●	●	●	●
	Windows 11 64 bits	●	●								●	●		●	●		●	●	●	●	●
	Android 6.0 y posterior	●	●								●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
SOTI Connect		●	●								●	●		●	●		●	●	●	●	●
Controlador de dispositivo para SAP®		●	●	●	●						●	●		●	●		●	●		●	●

* SDK: Kit de Desarrollo de Software

Es posible que algunos artículos y opciones no estén disponibles en algunas ubicaciones.

iOS		B-gate y TPV														Kiosco	
		Serie SRP-Q300	SRP-QE300	SRP-Q200	BGT-100P	SRP-S3000	Serie SRP-S300	SRP-S200	SRP-F310II	SRP-350 plusV	SRP-350V	SRP-330III	SRP-380	SRP-275III	STP-103III	Serie BK3	BCD-2000/3000
Controlador Windows	Windows Server 2008 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2008 R2 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 7 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 8 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2012 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 10 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 11 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controlador OPOS	Windows Server 2008 32/64 bits	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2008 R2 64 bits	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 7 32/64 bits	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 8 32/64 bits	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2012 64 bits	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 10 32/64 bits	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 11 64 bits	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controlador JPOS	Windows 7 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	Windows 8 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	Windows 10 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	Windows 11 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	Linux Kernel 2.6.32 y posterior	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Controlador Linux CUPS	Linux Kernel 2.6.32 y posterior	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SDK Linux	Linux Kernel 2.6.32 y posterior	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Controlador Mac	Mac OS X 10.7, 10.8	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●	
	Mac OS X 10.9	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Mac OS X 10.10 y posterior	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
Controlador Virtual COM	Controlador Virtual COM USB	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	Controlador Virtual COM Ethernet	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Web Print SDK	Windows 7 32 bits / 64 bits	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Windows 8 32 bits / 64 bits	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Windows 10 32 bits / 64 bits	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Windows 11 64 bits									●	●						
	Android 6.0 y posterior	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	iOS 12.0 y posterior	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
SDK iOS	iOS 12.0 y posterior	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
SDK Android	Android 2.3 y posterior																
	Android 3.1 y posterior																●
	Android 3.2 y posterior																
	Android 4.0 y posterior	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SDK Windows	Windows XP 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
	Windows Server 2003 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
	Windows VISTA 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
	Windows Server 2008 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
	Windows Server 2008 R2 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
	Windows 7 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
	Windows 8 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
	Windows Server 2012 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
	Windows 10 32/64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
	Windows 11 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
SDK Windows (CE/Mobile)	Windows CE 5.0 y posterior					●				●	●						
	Windows Mobile 5.0 y posterior					●				●	●						
SDK Xamarin	Windows 11 64 bits	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●				
	Android 4.0 y posterior.	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●				
	iOS 12.0 y posterior	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●				
	iOS 12.0 et versions ultérieures	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●				
Plugin Cordova	Windows 10 32 bits / 64 bits	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●				
	Android 4.0 y posterior	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	iOS 12.0 y posterior	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
SDK Chrome	Navegador Chrome V49 y posterior	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
XPM™ (Opcional)	Windows 10 64 bits	●			●		●		●	●		●	●				
	Windows 11 64 bits	●			●		●		●	●		●	●				
	Windows Server 2012 64 bits	●			●		●		●	●		●	●				
	Windows Server 2016 64 bits	●			●		●		●	●		●	●				
XCM™ (Opcional)	Windows VISTA 32 bits / 64 bits	●			●		●		●	●		●	●				
	Windows 7 32 bits / 64 bits	●			●		●		●	●		●	●				
	Windows 8 32 bits / 64 bits	●			●		●		●	●		●	●				
	Windows 10 32 bits / 64 bits	●			●		●		●	●		●	●				
	Windows 11 64 bits	●			●		●		●	●		●	●				
	Android 6.0 y posterior	●			●		●		●	●		●	●				
SOTI Connect																	
Controlador de dispositivo para SAP®						●											

* SDK: Kit de Desarrollo de Software

LOGICIEL

NOTAS

EUROPA | ESPAÑOL

GAME CHANGER

BR_GUIDE_ES_AUG23_BXE_V1 Copyright © BIXOLON Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

BIXOLON
www.BIXOLON.com
www.BIXOLONeu.com

BIXOLON Co.,Ltd.
+82 31 218 5500
sales@bixolon.com

BIXOLON America Inc.
+1 858 764 4580
sales@bixolonusa.com

BIXOLON Mexico
+521 55 8852 7880
marcelo@bixolonusa.com

BIXOLON Europe GmbH
+49 211 68 78 54 0
sales@bixolon.de

BIXOLON MEA
+971 4 222 6480
russell@bixolon.com